



POWDP15680 Martillo percutor sin cepillos 40V - excl. batería y cargador - 5 acc.

Referencia: POWDP15680

EAN-13: 5400338094279

Marca: Powerplus

5 400338 094279 >

Descripción general

Este martillo percutor de 40 V de Dual Power ofrece 4 funciones diferentes: taladrado, taladrado con martillo, cincelado y cincelado rotativo. Gracias a su fuerza de impacto de 3 julios, este martillo percutor es adecuado para trabajos de perforación y demolición más pesados en piedra, hormigón y ladrillo.

El martillo percutor está equipado con un duradero motor sin escobillas. Ese motor requiere poco mantenimiento y tiene una larga vida útil. También se prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería hasta un 50%, comparado con un motor normal de escobillas. El potente motor proporciona hasta 4 800 impactos por minuto.

El portabrocas tipo SDS plus de 20 mm de diámetro, es compatible con todas las brocas y cinceles tipo SDS plus comunes. El interruptor selector permite alternar entre las funciones del martillo. El botón de bloqueo del interruptor evita que el modo de operación cambie involuntariamente. También está equipado con un tope de profundidad que proporciona la precisión necesaria.

La luz de trabajo LED del martillo proporciona mucha luz para trabajar en áreas poco iluminadas. Para garantizar la seguridad del usuario, se ha implementado una zapata de embrague. Cuando las brocas o cinceles se bloquean durante el uso, la zapata de embrague para el motor para prevenir daños o lesiones. El martillo percutor también está equipado con un mango auxiliar. Su posición se puede ajustar para un perfecto agarre y control en todas las situaciones.

Incluidos 3 brocas tipo SDS-plus, 1 cincel plano SDS-plus, 1 puntero SDS-plus y una tapa para el polvo.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se vender por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

Este martillo percutor de 40 V sólo es compatible con las baterías de 2x20 V de Dual Power.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: No
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: Sí

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1050 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 4800 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: No
Energía de impacto (julios): 3 J
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Cuerpo de metal completo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Par ajustable: No
Vitesse réglable: Sí
Portabrocas sin llave: No aplica
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No aplica
Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V
Capacidad de perforación de hormigón: 26 mm
Capacidad de perforación acero: 10 mm
Madera de capacidad de perforación: 25 mm
Piedra de capacidad de perforación: 20 mm

Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1050 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4800 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Cuerpo de metal completo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,90
Producto empaquetado: largo (cm)	45,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00