



POWDPG8060 Cepillo eléctrico para malezas 20V Ø 110mm - excl. batería y cargador - 2 acc.

Referencia: POWDPG8060

EAN-13: 5400338093470

Marca: Powerplus

5 400338 093470 >

Descripción general

Con esta barredora de malezas a batería de Dual Power, las juntas sucias llenas de musgo y hierba son cosa del pasado. La potente herramienta con motor de 20 V proporciona hasta 1 400 rotaciones por minuto, limpiando todas las juntas entre baldosas y adoquines en un instante. La potente herramienta a batería proporciona total libertad de movimiento, sin enredarse con alargadores.

Trabajar ergonómicamente es posible gracias a su eje telescópico, la empuñadura suave y el mango auxiliar. La barredora de malezas es fácil de operar y segura y estable de usar gracias a su soporte de ruedas y cepillo protector. Se puede guardar un cepillo de repuesto en el mango auxiliar, lo que hace que sea aún más fácil cambiarlo sobre la marcha.

Viene con un hilo de acero y uno de nylon. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama Dual Power.

Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

Esta barredora de malezas de 20 V es compatible con ambas baterías, de 20 V y de 2x20 V, de Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V asegura un tiempo de ejecución aún mayor, comparado con la versión de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 1400 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)
 Diámetro de la superficie de contacto: 110 mm
 Anchura de la superficie de contacto: 10 mm
 Agarre suave: Sí
 Número de filas: 0 #
 Resistente a la corrosión: No aplica
 Alto abrasivo: No aplica
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Diámetro de la superficie de contacto	110 mm
Anchura de la superficie de contacto	10 mm
Agarre suave	Sí
Número de filas	0 #
Resistente a la corrosión	No aplica
Alto abrasivo	No aplica
Control electrónico de velocidad	No
Protección contra sobrecargas	No
Motor de arranque suave	No
Indicador de potencia	No
Botón de seguridad	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,51
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,60
Producto empaquetado: alto (cm)	81,20