



POWDP2560 Ingletadora telescópico 20V Ø 210mm - excl. batería y cargador - 1 acc.

Referencia: POWDP2560

EAN-13: 5400338092381

Marca: Powerplus

5 400338 092381 >

Descripción general

Esta ingletadora telescópica POWDP2560 de Dual Power es la herramienta ideal para acortar tablones y zócalos a medida. Al ser una herramienta a batería, puede ser usada exactamente donde la necesites. No obstante, tiene mucha potencia de aserrado y velocidad de rotación de 3 300 min-1. El plato giratorio y el cabezal flexible están equipados con una escala precisa. Esto permite establecer con precisión el ángulo de corte.

El cabezal telescópico asegura una gran capacidad de corte. Con una capacidad de corte de 60 x 220mm para cortes regulares y 30 x 150mm para cortes en bisel de 45º, la sierra ofrece una extensa gama. Los brazos de extensión ofrecen la estabilidad que tanto se necesita cuando se trabaja con tablas más largas. La abrazadera asegura la pieza de trabajo para que el disco de Ø210mm puede hacer su trabajo de manera segura.

Una protección de sobrecarga del interruptor de seguridad doble y el bloqueo de eje, proporcionan la seguridad necesaria mientras trabajas. La empuñadura suave asegura una experiencia de trabajo agradable. Una vista perfecta de la línea de corte está garantizada gracias al láser de precisión, la bolsa recolectora de polvo y el conector de la aspiradora.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power

¿Qué batería Dual Power es compatible?

Esta ingletadora de 20 V es compatible con ambas baterías, de 20 V y de 2x20 V de Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V asegura un tiempo de funcionamiento de batería aún más largo, en comparación con el uso de la versión de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Número de llave (es) incluido: 1 #
Número de abrazaderas incluidas: 1 #
Número de barras de extensión incluidas: 2
Número de extensiones de cuadro incluidas: 2
Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 3300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°: 220 mm
Max. ancho de corte 90°-45°: 220 mm
Calibre: 30,0 mm
Diámetro del eje: 16 mm
Número de dientes/cuchillas: 40
Diámetro del disco: 210 mm
Cantidad total de dientes: 40
Pañuelo: 2.00 mm
Telescópico: Sí
Plegable: No
Agarre suave: Sí
Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
Luz de trabajo: No
Objetivo láser: Sí
Pie: No
Grosor de la hoja: 2,00 mm
Dust connector inner diameter: 32.0 mm
Spindle lock: Sí
Botón antipolvo: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No especificado
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) máx	3300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	220 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	220 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	16 mm
Número de dientes/cuchillas	40
Diámetro del disco	210 mm
Cantidad total de dientes	40
Pañuelo	2.00 mm
Telescópico	Sí
Plegable	No
Agarre suave	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,60
Producto empaquetado: largo (cm)	46,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	65,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00