



## **POWX075720DB Ingletadora con bisel doble telesc 1600W Ø 210mm - 1 acc.**

Referencia: POWX075720DB

EAN-13: 5400338093142

Marca: Powerplus

5 400338 093142 >

### **Descripción general**

Esta sierra ingletadora telescópica de doble inglete de Powerplus, cuenta con un motor de 1600W con suficiente potencia para la mayoría de trabajos de aserrado. Su cabezal puede inclinarse hacia la derecha como hacia la izquierda, permitiendo todos los cortes posibles a nivel o en inglete. Una práctica escala asegura que el corte en ángulo pueda ajustarse con mucha precisión. La hoja de sierra de 210mm de diámetro y el cabezal telescópico aseguran una gran capacidad de corte de 305mm para cortes regulares y 210mm para cortes en inglete.

Con su láser de precisión incorporado y conector para aspirador, está asegurada una buena vista de la línea de corte todo el tiempo. El mango suave en forma de D proporciona la comodidad necesaria al usuario. Gracias al interruptor de doble seguridad y la abrazadera que fija la pieza de trabajo, la seguridad del usuario está garantizada. Además, la hoja de sierra está encerrada en una cubierta protectora, haciéndola una herramienta muy segura de usar.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Número de llave (es) incluido: 1 #

Número de abrazaderas incluidas: 1 #

Número de barras de extensión incluidas: 2

Mesa de trabajo incluida: No

Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 305 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 210 mm

Calibre: 30,0 mm

Diámetro del eje: 15.875 mm

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 210 mm

Espaciado/paso de los dientes: 27 mm

Cantidad total de dientes: 24  
 Pañuelo: 2.60 mm  
 Telescópico: No  
 Plegable: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: Sí  
 Pie: No  
 Grosor de la hoja: 2,60 mm  
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Spindle lock: Sí  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	111 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	305 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	210 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	15.875 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	210 mm
Espaciado/paso de los dientes	27 mm
Cantidad total de dientes	24
Pañuelo	2.60 mm

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,42
Producto empaquetado: largo (cm)	88,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	52,00