



## **POWDP15100 Taladro atornillador 20V - excl. batería y cargador**

Referencia: POWDP15100

EAN-13: 5400338092510

Marca: Powerplus

5  400338 092510 >

### **Descripción general**

Este taladro atornillador de 20 V de Dual Power presenta un ajuste de torque de 50 y 24 Nm, así como 2 ajustes de velocidad, una velocidad de rotación de hasta 1 800 min-1 y un capacidad de perforación de Ø25 mm en madera y 10 mm en acero. Por lo tanto, la herramienta inalámbrica tiene suficiente potencia para realizar todos los trabajos de la casa.

El taladro atornillador es fácil de usar y proporciona total libertad de movimiento. Cambiar las brocas es muy sencillo gracias al portabrocas de bloqueo automático. La dirección de rotación puede cambiarse fácilmente, también se puede cambiar fácilmente con sólo presionar un interruptor. La luz de trabajo incorporada, proporciona la luz necesaria para trabajar en rincones oscuros, mientras que el agarre suave garantiza la comodidad del usuario incluso durante un uso prolongado.

### **Batería y cargador separados**

La batería y cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

### **¿Qué batería Dual Power es compatible?**

Este taladro atornillador es compatible con ambas baterías de 20 V y de 20/2x20 V de Dual Power. El uso de una batería de 20/2x20 V asegura un tiempo de funcionamiento de la batería aún más largo, en comparación con el uso de una versión de 20 V.

## Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: No  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: No  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No

## Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 450 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)  
Posiciones de par: 23  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Función de perforación: Sí  
Función de tornillo: Sí  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
Spindle lock: No especificado  
Max. Par motor: 50 Nm  
Par ajustable: Sí  
Vitesse réglable: Sí  
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1800 min-1  
Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
Portabrocas sin llave: Sí  
Mandril de bloqueo automático: Sí  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No aplica  
Protección contra sobrecargas: Sí  
Motor de arranque suave: Sí  
Indicador de potencia: No  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
2º Baterías incluidas (cantidad): 0 #  
Número de ajustes de velocidad: 2  
Indicador de nivel de batería: No aplica  
Bitholder incorporado: No  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Capacidad de perforación acero: 10 mm  
Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
Piedra de capacidad de perforación: 10 mm  
Garantía general: 36 meses  
Parada rápida: Sí

## Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	450 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Posiciones de par	23
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Max. Par motor	50 Nm
Par ajustable	Sí

## Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,56
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,40