



POWDP25260 Sierra circular sin cepillos 40V Ø 190mm - excl. batería y cargador - 1 acc.

Referencia: POWDP25260

EAN-13: 5400338094293

Marca: Powerplus

5 400338 094293 >

Descripción general

Esta potente sierra circular de 40 V de Powerplus, es adecuada para hacer cortes rectos y en inglete. El disco de la sierra circular a batería se puede inclinar hasta 45º, haciendo posible hacer cortes biselados en listones y tablones de madera. La guía lateral garantiza cortes rectos precisos.

La sierra circular está equipada con un duradero motor sin escobillas. Requiere menos mantenimiento y tiene una vida extra larga. También se alarga el tiempo de funcionamiento de la batería hasta un 50%.

El disco de sierra tiene 24 dientes y un diámetro de 190 mm. El resultado es una profundidad máxima de corte de 63 mm para cortes rectos y 43 mm para cortes en bisel de 45º. La hoja de sierra alcanza una velocidad máxima de rotación de 3 800 min-1.

Gracias a la cerradura del husillo, las hojas de sierra son fáciles y seguras de cambiar. Evita que el husillo gire para que la hoja de sierra no pueda moverse inesperadamente. Para prevenir daños o accidentes, la hoja de sierra está casi totalmente protegida por un protector de seguridad.

El motor de arranque suave de la sierra a batería proporciona la estabilidad y el control necesarios, ya que arranca gradualmente. Se garantiza una visión clara de la pieza gracias a la luz de trabajo incorporada y a la conexión de la aspiradora.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

Esta sierra circular de 40 V sólo es compatible con las baterías de 2x20 V de Dual Power.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Base de inglete incluida: No aplica
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #
Número de llave (es) incluido: 0 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 3800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
Base ajustable: Sí
Calibre: 20,0 mm
Ángulo ajustable: Sí
Número de dientes/cuchillas: 24
Diámetro del disco: 190 mm
Espaciado/paso de los dientes: 1,6 mm
Cantidad total de dientes: 24
Pañuelo: 1.60 mm
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Guardia de seguridad: Sí
Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
Luz de trabajo: Sí
Objetivo láser: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Grosor de la hoja: 1,10 mm
Bisel de grado máximo: 45 °
Dust connector inner diameter: 35.0 mm
Spindle lock: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 3800 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 3800 min-1
Botón antipolvo: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No aplica
Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V
Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) máx	3800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Base ajustable	Sí
Calibre	20,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	190 mm
Espaciado/paso de los dientes	1,6 mm
Cantidad total de dientes	24
Pañuelo	1.60 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,30
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00