



POWX4251 Arrancador de coche 3-in-1 12V 500A 7500mAh

Referencia: POWX4251
EAN-13: 5400338097249
Marca: Powerplus

5 400338 097249 >

Descripción general

Con este arrancador compacto y portátil de 3-en-1, una fuente de alimentación (de aproximadamente 7 500 mAh) está siempre al alcance. Utilice el par de cables de puente de 150 mm con abrazaderas de batería, y la salida de 12 V para revivir coches y motocicletas que experimentan problemas de batería. Además, el arrancador también es perfecto para cargar tu tablet, smartphone, linternas y mucho más, utilizando las salidas USB 2,0 y 3,0. Debido a que la salida USB 3,0 tiene un voltaje más alto (9 V), su smartphone o tableta se cargará aún más rápido.

La salida de 12 V está equipada con una protección de sobrecarga para que pueda trabajar sin riesgo. Si por casualidad conecta las abrazaderas en el lado equivocado, todavía está protegido como el arranque de salto reconoce la polaridad inversa. Además, el dispositivo está equipado con características de protección contra varias situaciones, incluyendo cortocircuitos, sobrecorriente, sobredescarga, sobretensión y sobrecalentamiento. La estación de carga puede soportar temperaturas de -20°C hasta 60°C.

Por último, también cuenta con una luz LED que proporciona unas 4 horas de luz antes de que se apague automáticamente para preservar la energía. Puede tener hasta 30 horas de luz con una batería completamente cargada.

La batería interna se puede cargar utilizando la entrada USB-C. Una luz LED indicará cuando la batería se ha cargado por completo. El arrancador también viene con un cargador rápido, un cable USB a USB-C.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de transporte incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada: 5 V
Tensión de salida: 15 V
Cargador de corriente nominal: 200 A
Min. temperatura de trabajo: -20 °C
Máx. temperatura de trabajo: 60 °C
Estuche: Sí

Agarre suave: Sí
 Indicador de estado del cargador de batería: Sí
 Cargador rápido: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Asa de transporte: No
 Compresor incorporado: No aplica
 Batería recargable: Sí
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Indicador de potencia: Sí
 Peso de la batería (kg): 0.181 kg
 Peso de la batería (g): 181,2 g
 Indicador de nivel de batería: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 12 V
 Capacidad de la batería: 7500 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 200 min
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión de entrada	5 V
Tensión de salida	15 V
Cargador de corriente nominal	200 A
Min. temperatura de trabajo	-20 °C
Máx. temperatura de trabajo	60 °C
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	Sí
Asa de transporte	No
Compresor incorporado	No aplica
Batería recargable	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00