



## **POWX075700 Inglatera corte 1500W Ø 210mm - 1 acc.**

Referencia: POWX075700

EAN-13: 5400338091582

Marca: Powerplus

5 400338 091582>

### **Descripción general**

Con esta Sierra ingletadora de 1500W de Powerplus puedes hacer cortes rectos y en inglete en madera. El aparato tiene un disco de Ø210mm, con el que puedes aserrar tableros de viruta y fibra así como madera dura y blanda.

El POWX075700 tiene una sólida base de aluminio y una capacidad de corte de máx 55x120mm para cortes rectos y 30x120mm para cortes en inglete. Con la escala horizontal y vertical puedes configurar con precisión el ángulo de corte. El láser de alta precisión indica claramente la línea de corte, mientras que la abrazadera ajustable sujetá fácilmente la pieza de trabajo en su sitio. De esta manera consigues el resultado de un corte preciso cada vez.

Las guías laterales guían la pieza de trabajo, para que puedas serrar de forma más estable y segura. El bloqueo del husillo evita que éste se mueva automáticamente cuando se cambia la cuchilla de corte. Por razones de seguridad, la sierra está equipada con una cubierta de seguridad transparente y el botón de bloqueo evita que las máquinas funcionen involuntariamente. Gracias a la extracción de polvo incorporada y la bolsa de polvo, puede trabajar ordenadamente sin aserrín.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Número de llave (es) incluido: 1 #

Número de abrazaderas incluidas: 1 #

Número de barras de extensión incluidas: 2

Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 1400 W

Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W

Velocidad de rotación (n) min: 5000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 113 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 120 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 120 mm

Calibre: 30,0 mm

Diámetro del eje: 12 mm

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 210 mm

Espaciado/paso de los dientes: 27 mm

Cantidad total de dientes: 24

Pañuelo: 2.60 mm

Telescopico: No

Plegable: No

Agarre suave: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Objetivo láser: Sí

Pie: No

Grosor de la hoja: 2,60 mm

Dust connector inner diameter: 35.0 mm

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Spindle lock: Sí

Cable de alimentación de goma: No

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Garantía general: 36 meses

## Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	1400 W
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) min	5000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	113 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	120 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	120 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	12 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	210 mm

## Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,61
Producto empaquetado: largo (cm)	36,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,60
Producto empaquetado: alto (cm)	33,80