

## POWP4071 Sierra de calar 710W - 2 acc.



Referencia: POWP4071  
EAN-13: 5400338093296  
Marca: Powerplus

5 400338 093296 >

### Descripción general

Esta potente sierra de vaivén es ideal para cortar curvas con precisión, incluso en medio de una pieza de trabajo. La base se puede inclinar a 45º a la derecha y a la izquierda, lo que hace también posible cortes en bisel. La herramienta cuenta con un motor de 710W y tiene una capacidad de corte de 10mm en acero y 20mm en plástico. En madera, la sierra puede hacer cortes con una profundidad de hasta 74 mm para 45º en cortes en bisel y 100mm para cortes regulares. Su acción de péndulo de 4 partes y control eléctrico de velocidad se ajusta entre 1000 y 31000 min-1 permite el ajuste perfecto para cada trabajo y mano.

La guía paralela provee la precisión necesaria. Gracias al adaptador de extracción de polvo, la línea de corte permanece visible. Con el sistema rápido de cambio de cuchilla, las cuchillas se pueden cambiar fácilmente. Para trabajar ininterrumpidamente, la sierra está equipada con un botón de bloqueo. La sierra viene con una cuchilla de sierra para madera y una para metales.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí  
Guía lateral incluida: Sí  
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 710 W  
Velocidad de rotación (n) min: 1000 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 3100 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
Posiciones pendulares: 3  
Movimientos máx: 2300 /min  
Base ajustable: Sí  
Profundidad de corte de acero: 10 mm  
Madera de profundidad de corte: 100 mm  
Plástico de profundidad de corte: 20 mm  
Cantidad total de dientes: 39

Ángulo de los dientes: 20 °  
 Cambio rápido de cuchilla: Sí  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: No  
 Soplador de polvo: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 2,00 mm  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 4 m  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: Sí  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	710 W
Velocidad de rotación (n) min	1000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3100 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Posiciones pendulares	3
Movimientos máx	2300 /min
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	10 mm
Madera de profundidad de corte	100 mm
Plástico de profundidad de corte	20 mm
Cantidad total de dientes	39

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,94
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00