



## POWX075730S Ingletadora telescópico 2100W Ø 254mm - 1 acc.

Referencia: POWX075730S  
EAN-13: 5400338091599  
Marca: Powerplus



### Descripción general

Esta Sierra ingletadora de 2100W de Powerplus tiene una sólida base de aluminio y es ideal para hacer cortes rectos y en inglete en madera. El aparato tiene un disco de Ø254mm, con el que puedes aserrar madera dura y blanda así como tableros de viruta y fibra.

El POWX075730S tiene, gracias a su función telescópica una gran capacidad de corte de máximo 75x305mm para cortes rectos y 38x305mm para cortes en inglete. La escala horizontal y vertical te permite establecer con precisión el ángulo de corte. El láser de alta precisión indica claramente la línea de corte, mientras que las dos guías laterales y la abrazadera ajustable sujetan fácilmente la pieza de trabajo en su sitio. De esta manera consigues el resultado de un corte preciso cada vez.

El bloqueo del husillo evitar que éste se mueva automáticamente cuando se cambia la cuchilla de corte. Por razones de seguridad, la sierra está equipada con una cubierta de seguridad transparente y el botón de bloqueo evita que las máquinas funcionen involuntariamente.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No  
Número de llave (es) incluido: 1 #  
Número de abrazaderas incluidas: 1 #  
Número de barras de extensión incluidas: 2  
Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)  
Max. ancho de corte 90°-90°: 305 mm  
Max. ancho de corte 90°-45°: 210 mm

Calibre: 30,0 mm  
 Diámetro del eje: 15.875 mm  
 Número de dientes/cuchillas: 24  
 Diámetro del disco: 254 mm  
 Espaciado/paso de los dientes: 33 mm  
 Cantidad total de dientes: 24  
 Pañuelo: 2.80 mm  
 Telescópico: Sí  
 Plegable: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Pie: No  
 Grosor de la hoja: 2,80 mm  
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Spindle lock: Sí  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	305 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	210 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	15.875 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	254 mm
Espaciado/paso de los dientes	33 mm
Cantidad total de dientes	24
Pañuelo	2.80 mm

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,78
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,00
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00