



POWXG9540 Bomba sumergible multietapa 750W

Referencia: POWXG9540
EAN-13: 5400338096990
Marca: Powerplus

5 400338 096990 >

Descripción general

La bomba sumergible POWXG9540 750 W va más allá. Literalmente, porque gracias a las hélices dobles, puede bombear agua hasta una altura de 22 m en comparación con otras bombas que normalmente sólo van hasta 8 m. Combinado con un caudal máximo de 3 200 litros por hora, el POWXG9540 es ideal para extraer agua de una cisterna o un barril de lluvia para pulverizar su jardín, por ejemplo.

Puede colocar la bomba en agua a una profundidad de hasta 7 m. La bomba se auto-cebará y se activará automáticamente cuando el nivel de agua es demasiado alto. También se apagará automáticamente cuando se haya alcanzado el nivel de agua deseado. Usted mismo puede ajustar la altura de activación y desactivación.

La bomba se puede transportar fácilmente gracias al mango en la parte superior y una longitud de cable de 10 m.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Número de abrazadera de manguera incluida: 0 #
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 750 W
Potencia nominal (Pn) máx: 750 W
Velocidad de rotación (n) min: 2920 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 2950 min-1
Profundidad sumergible: 7 m
Max. profundidad de aspiración: 7 m
Max. Altura de presión: 22 m
Altura de desactivación automática: 150 mm
Altura de activación automática: 500 mm
Altura de activación ajustable: Sí

Altura residual del agua: 5 mm
 Autoventilación: Sí
 Max. altura de entrega: 22 m
 Temperatura máxima del agua.: 35 °C
 Tamaño máximo del grano: 2 mm
 Autocebado: Sí
 Llenado manual necesario: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Interruptor flotante: Sí
 Interruptor de sensor: No
 Interruptor flotante interno: No
 Protección en seco: Sí
 Aspiración plana / trapeador seco: Sí
 Filtro de agua incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 10 m
 Funciona con la aplicación: No
 Caudal máximo (qmax): 3200 l/hour
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No aplica
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	750 W
Potencia nominal (Pn) máx	750 W
Velocidad de rotación (n) min	2920 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2950 min-1
Profundidad sumergible	7 m
Max. profundidad de aspiración	7 m
Max. Altura de presión	22 m
Altura de desactivación automática	150 mm
Altura de activación automática	500 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	5 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00