



5 400338 092534 >

## POWDP15600 Martillo percutor 20V - excl. batería y cargador

Referencia: POWDP15600

EAN-13: 5400338092534

Marca: Powerplus

### Descripción general

Este martillo percutor de 20V a batería de Dual Power tiene no menos de 3 funciones. Se puede usar para atornillar, taladrar y taladrar con percutor. Este potente martillo percutor produce 5000 impactos por minutos con una fuerza de impacto de 1.3 julios. Además, puede ser usado para trabajos más duros. Este dispositivo tiene una capacidad de perforación de Ø16mm en madera, Ø13mm en piedra y hormigón y Ø10mm en acero.

Incluso se tiene en cuenta tu comodidad en el trabajo: trabajas sin esfuerzo y sujetas la herramienta con más firmeza gracias al mango auxiliar. Además puedes perforar en piedra y hormigón incluso con más facilidad. La práctica luz de trabajo marca con precisión el lugar donde se realizará el agujero. En el paquete encontrarás el martillo percutor Dual Power, así como un porta brocas tipo SDS-plus.

### Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

### ¿Qué batería Dual Power usar?

Este martillo percutor de 20V es compatible con una batería de Dual Power de 20V o de 20V/40V. Recomendamos usar una batería de 20V/40V, que te ofrece el tiempo de funcionamiento óptimo.

## Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: No  
cincel incluido: No  
Soporte de instalación incluido: No  
Número de cincel plano incluido: 0 #  
Número de cincel apuntado incluido: 0 #  
Tapón antipolvo incluido: No  
Bote de grasa incluido: No  
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No  
Tubo de grasa incluido: No  
SDS-Bitholder incluido: Sí

## Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 850 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)  
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min  
Índice de impacto máx: 5500 strks/min  
Sistema de reducción de vibraciones: No  
Energía de impacto (julios): 1,3 J  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Función de perforación: Sí  
Cuerpo de metal completo: No  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
Función percutor: Sí  
Función del cincel: No  
Par ajustable: No  
Vitesse réglable: Sí  
Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
Portabrocas sin llave: No  
Mandril de bloqueo automático: No aplica  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No  
Protección contra sobrecargas: No  
Motor de arranque suave: No  
Indicador de potencia: No  
Diámetro mín. de la broca: 6 mm  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
Indicador de nivel de batería: No  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm  
Capacidad de perforación acero: 10 mm  
Madera de capacidad de perforación: 16 mm  
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm  
Garantía general: 36 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	850 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	5500 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	1,3 J
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Cuerpo de metal completo	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,60
Producto empaquetado: alto (cm)	9,20