



## POWDP35170 Amoladora angular sin cepillos 40V Ø 125mm - excl. batería y cargador

Referencia: POWDP35170  
 EAN-13: 5400338092732  
 Marca: Powerplus



### Descripción general

Esta amoladora angular de 40 V ofrece gran potencia para cortar ranuras en paredes, desbarbar metal y cortar azulejos o tuberías. El potente motor sin escobillas ofrece la potencia necesaria para cortar o moler y tiene una larga vida. Además necesita poco mantenimiento.

El mango auxiliar se puede montar en tres posiciones diferentes. Esto asegura que diestros o zurdos pueden trabajar con seguridad. La protección de seguridad y el motor de arranque suave, que incrementa la velocidad de rotación gradualmente, asegura la seguridad del usuario. Con una empuñadura ergonómica y botón de bloqueo, trabajar cómodamente está garantizado.

El disco de Ø125 mm puede cambiarse fácilmente. Además, la amoladora angular se puede ajustar para cada tarea en un abrir y cerrar de ojos. La llave para cambiar los discos abrasivos, se almacena en el mango auxiliar, por tanto no se puede perder.

### Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama Dual Power.

### ¿Qué batería Dual Power es compatible?

Esta amoladora angular de 40 V sólo es compatible con la baterías Dual Power de 2x20 V.

### Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 10000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No

Calibre: 14,0 mm

Diámetro del disco: 125 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: No

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Spindle lock: Sí

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Indicador de nivel de batería: Sí

Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V

Garantía general: 36 meses

Parada rápida: No

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	10000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	14,0 mm
Diámetro del disco	125 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Spindle lock	Sí
Botón antipolvo	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,08
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50