



POWDP20160 Llave de impacto 20V 220Nm - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador

Referencia: POWDP20160

EAN-13: 5400338092497

Marca: Powerplus

5 400338 092497 >

Descripción general

En este práctico estuche de Dual Power encontrarás todo lo necesario para comenzar de inmediato: una llave de impacto de 20V, una batería de 20V y un cargador de 20V/40V.

POWDP20150 Llave de impacto

Esta llave de impacto de 20V de Dual Power es la herramienta perfecta para apretar o aflojar tornillos y tuercas en madera o metal, por ejemplo para cambiar las ruedas de tu coche. Gracias a su diseño compacto y peso ligero, puedes usar la herramienta sin esfuerzo.

El potente motor alcanza una tasa de impacto de hasta 4350 impactos por minuto. Puedes escoger una velocidad de rotación de 0 a 2900 min⁻¹ y uno de los tres ajustes de torque entre 2 y 220Nm. Con sus tres luces LED, puedes trabajar incluso en los rincones más oscuros sin problema.

POWDP9011 Batería de Li-on de 20V

Esta batería de 20V es compatible con todas las herramientas Dual Power de 20V. Tiene una capacidad de 2.0Ah. Los 3 indicadores LED te muestran el nivel de carga, por tanto sabes en todo momento cuándo necesitas cambiar la batería.

POWDP9051 Cargador 20V / 40V

El cargador es compatible con todas las baterías Dual Power de 20V y de 20V/40V. Puedes usarlo para cargar la nueva generación de baterías Dual Power, así como la vieja generación. De esta manera, puedes seguir usando fácilmente tus baterías Dual Power más antiguas.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 4350 strks/min
Diámetro del eje: 12.5 mm
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 220 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 2000 min-1
Control electrónico de velocidad: No aplica
Interruptor hacia adelante/hacia atrás: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.38
Peso de la batería (g): 380 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Velocidad de rotación (n) 3 máx: 2900 min-1
Velocidad de rotación (n) 3 min: 0 min-1
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4350 strks/min
Diámetro del eje	12.5 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	220 Nm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,30
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,50