



5 400338 097614 >

POWX00840 Destornillador - taladradora de impacto 20V 40Nm -incl. 2 baterías 20V 2.0Ah y cargador - 53 acc.

Referencia: POWX00840

EAN-13: 5400338097614

Marca: Powerplus

Descripción general

Este versátil taladro y destornillador de impacto combinado alimentado por batería es potente y fácil de usar. Se puede utilizar para taladrar, taladrar con martillo y atornillar, a la izquierda o a la derecha. Puede perforar hasta 10 mm en acero, piedra y hormigón, y hasta 20 mm en madera.

Gracias al portabrocas de cierre automático sin llave y al portabrocas magnético, no tienes que perder tiempo cambiando entre bits. El taladro y destornillador también está equipado con una luz de trabajo, por lo que puede trabajar fácilmente en lugares con poca luz. El arranque suave significa que la velocidad se construye gradualmente, por lo que permanece en perfecto control en todo momento. En resumen, es una máquina práctica y segura.

Puede elegir entre 2 ajustes de velocidad (0 - 400 min-1 para atornillar y 0 - 1 400 min-1 para taladrar) y 20 posiciones de par (máx. 40 Nm), para que pueda utilizar la velocidad y el par correctos para cada proyecto. El mango de agarre suave aumenta su comodidad de trabajo drásticamente.

Dos baterías 20 V y un cargador están incluidos. Usted obtiene 80 minutos de tiempo de trabajo con una batería totalmente cargada. Cuando la batería está vacía, cargarlo con el cargador proporcionado. Mientras tanto, puede continuar trabajando con la segunda batería. Se tarda alrededor de 4 horas para cargar por completo la batería.

Por último, junto con este taladro de impacto y destornillador, recibirá 15 brocas, 37 tornillos y brocas de tornillo, y una bolsa de transporte resistente para facilitar el almacenamiento y el transporte.

15 brocas

9x taladro de hormigón - Ø3, 4 y 5 mm

3x broca HSS - Ø4, 4,5 y 5 mm

3x broca de madera - Ø6, 8 y 10 mm

37 tornillos y brocas

24 bits de 25 mm
8 bits de 50 mm
4x conductor de tuerca
1x Portabrocas magnético de 60 mm

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No
Tubo de grasa incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 0,5 A
Tasa de impacto mínima: 6000 strks/min
Índice de impacto máx: 21000 strks/min
Posiciones de par: 20
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: No especificado
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 40 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1
Max. Broca de perforación: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Protección contra sobrecargas: No especificado
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm

Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Peso de la batería (kg): 0.34 kg
 Peso de la batería (g): 340 g
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Capacidad de la batería: 2000 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 240 min
 Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm
 Capacidad de perforación acero: 10 mm
 Madera de capacidad de perforación: 20 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 10 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Cargador de corriente nominal	0,5 A
Tasa de impacto mínima	6000 strks/min
Índice de impacto máx	21000 strks/min
Posiciones de par	20
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,20
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20