



POWE20011 Amoladora angular 800W Ø 115mm

Referencia: POWE20011
EAN-13: 5400338097980
Marca: Powerplus

5 400338 097980 >

Descripción general

Esta amoladora angular compacta de 800 W es increíblemente maniobrable gracias a su disco de corte Ø115 mm y cable de 2 m. ¿Necesita desbarbar una costura de soldadura, pulir una pieza de metal o eliminar el óxido? No hay ningún problema para esta amoladora angular Powerplus.

Gracias al bloqueo del husillo y al sistema de sujeción rápida, la sustitución del disco de corte es rápida, fácil y segura, y no necesitará herramientas adicionales. Para mayor comodidad del usuario, el interruptor es un botón de 2 acciones que se bloquea cuando se inicia la máquina, por lo que puede moler continuamente sin el riesgo de fatiga de la mano.

Un resistente protector de seguridad de metal medio abierto protege sus manos mientras trabaja. Debido a que es un protector de seguridad medio abierto, se recomienda utilizar sólo discos de rectificación, por lo que no hay discos de corte o de cualquier otro tipo.

Además, la máquina está equipada con un detector de tensión para evitar que la máquina se active accidentalmente después de un fallo de alimentación.

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No
Manual incluido: Sí
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 800 W
Potencia nominal (Pn) máx: 800 W
Velocidad de rotación (n) min: 11000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 11000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No
 Calibre: 22,2 mm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: No
 Guardia de seguridad: Sí
 Cepillos de carbono de cambio rápido: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 24 meses
 Parada rápida: No

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	800 W
Potencia nominal (Pn) máx	800 W
Velocidad de rotación (n) min	11000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	11000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	22,2 mm
Diámetro del disco	115 mm
Estuche	No
Agarre suave	No
Guardia de seguridad	Sí

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,22
Producto empaquetado: largo (cm)	32,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,40