



POWX07583 Ingletadora con mesa superior 2000W Ø 254mm - 1 acc.

Referencia: POWX07583

EAN-13: 5400338093869

Marca: Powerplus

5 400338 093869 >

Descripción general

El POWX07583 es una cómoda 2-en-1 ingletadora con mesa. Este producto Powerplus está equipado con un motor de 2 000 W que proporciona una velocidad de rotación de hasta 4 800 min-1. La sierra consta de dos niveles. Una en la parte de abajo con una sierra de mesa giratoria, lo cual es ideal para cortes en inglete y transversales, mientras que el nivel superior se adapta mejor para serrar tablas y listones más largos. Una guía paralela asegura la precisión necesaria en ambos niveles.

La herramienta eléctrica está equipada con una hoja de sierra d 254 mm de diámetro con 36 dientes. La hoja de bisel doble se inclina 45° a la izquierda y a la derecha y puede ser calibrada con precisión gracias a su escala. Tal escala también se puede encontrar para la mesa giratoria. La ingletadora tiene una capacidad de corte de 75 x 125 mm para cortes regulares y 50 x 125 mm para cortes de inglete en diagonal de 45°. En el nivel superior, la hoja de sierra ofrece una capacidad de corte de hasta 50 mm.

Un láser de precisión indica la línea de corte con precisión y la bolsa recolectora recoge el exceso de polvo. La herramienta Powerplus es segura de usar gracias a la abrazadera, la cubierta protectora de la hoja de sierra y el palo de empuje.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Número de llave (es) incluido: 1 #

Número de abrazaderas incluidas: 1 #

Número de barras de extensión incluidas: 2

Número de extensiones de cuadro incluidas: 2

Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 2000 W

Velocidad de rotación (n) máx: 4800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 116 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 125 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 80 mm

Calibre: 30,0 mm

Diámetro del eje: 30 mm

Número de dientes/cuchillas: 36

Diámetro del disco: 254 mm

Espaciado/paso de los dientes: 22,3 mm

Cantidad total de dientes: 36

Ángulo de los dientes: 6 °

Pañuelo: 2.80 mm

Telescópico: Sí

Plegable: Sí

Agarre suave: No aplica

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: Sí

Objetivo láser: Sí

Pie: No

Grosor de la hoja: 2,80 mm

Dust connector inner diameter: 31.0 mm

Longitud del cable de alimentación: 3 m

Spindle lock: No

Cable de alimentación de goma: No

Botón antipolvo: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: No

Garantía general: 36 meses

Ancho de la mesa de trabajo: 290 mm

Longitud de la mesa de trabajo: 480 mm

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 230 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 2000 W |
| Velocidad de rotación (n) máx | 4800 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 116 dB(A) |
| Max. ancho de corte 90°-90° | 125 mm |
| Max. ancho de corte 90°-45° | 80 mm |
| Calibre | 30,0 mm |
| Diámetro del eje | 30 mm |
| Número de dientes/cuchillas | 36 |
| Diámetro del disco | 254 mm |
| Espaciado/paso de los dientes | 22,3 mm |
| Cantidad total de dientes | 36 |

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 20,70 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 58,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 36,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 58,00 |