

POWDP50300 Lijadora orbital 20V - excl. batería y cargador - 1 acc.



Referencia: POWDP50300

EAN-13: 5400338094262

Marca: Powerplus

5 400338 094262 >

Descripción general

Esta lijadora orbital de 20 V de Dual Power es ideal para lijar superficies más grandes. La lijadora ofrece hasta 24 000 movimientos de lijado por minuto, mucha potencia para realizar trabajos aún más grandes rápidamente. El artículo es ideal para lijar superficies más grandes, superficies planas como suelos o armarios.

La suela rectangular de lijado del Dual Power, mide 187 x 90 mm y está equipada con un sistema de gancho y bucle. La suela está perforada, o sea que ese polvo de lijado puede ser transportado a la bolsa recolectora de polvo. También es posible usar papel de lija normal, gracias a sus sistema de abrazadera.

El mango suave prove el control necesario durante el lijado. Con su interruptor a prueba de polvo, la lijadora Dual Power también es duradera. La herramienta a batería es fácil de usar y permite un trabajo sin complicaciones, sin los inconvenientes de cualquier alargador.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Con qué batería es compatible?

Esta lijadora de 20V es compatible con ambas baterías de 20 V y de 2x20 V de Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V asegura un tiempo de funcionamiento más largo, comparado con el uso de la versión de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí
 Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
 Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
 Movimientos mín: 24000 /min
 Movimientos máx: 24000 /min
 Anchura de las oscilaciones: 1 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 187 mm
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No aplica
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: No aplica
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) máx	12000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Movimientos mín	24000 /min
Movimientos máx	24000 /min
Anchura de las oscilaciones	1 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Sistema de sujeción rápida	Sí
Anchura de la superficie de lijado	90 mm
Longitud de la superficie de lijado	187 mm
Botón antipolvo	Sí
Control electrónico de velocidad	No
Protección contra sobrecargas	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,64
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00