

## POWP5020 Lijadora orbital 250w



Referencia: POWP5020  
EAN-13: 5400338076978  
Marca: Powerplus

5 400338 076978 >

### Descripción general

Esta lijadora tiene un sistema de gancho y bucle y abrazaderas de papel, lo que permite el uso de todo tipo de lijas. Tiene una sólida base de aluminio y un mango guía con empuñadura ergonómica para un uso cómodo.

El botón de bloqueo es apropiado para un uso continuo y una mayor comodidad del usuario. La bolsa de polvo recoge todo el polvo durante el lijado y garantiza una mejor visibilidad en la superficie de lijado y un entorno de trabajo más limpio.

El POWP5020 se entrega con 5 lijas con diferentes granos.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 250 W

Velocidad de rotación (n) min: 6000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 11000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Movimientos mín: 6000 /min

Movimientos máx: 11000 /min

Anchura de las oscilaciones: 1,8 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Dispersión óptima del calor: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 4 m  
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm  
 Longitud de la superficie de lijado: 187 mm  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	250 W
Velocidad de rotación (n) min	6000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	11000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Movimientos mín	6000 /min
Movimientos máx	11000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,8 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Dispacción óptima del calor	No
Retención del cable de bola giratoria	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,32
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00