



POWX00850 Destornillador - taladradora de impacto sin cepillos 20V 60Nm - incl. 2 baterías 20V 2.0Ah y cargador - 78 acc.

Referencia: POWX00850

EAN-13: 5400338097850

Marca: Powerplus

5 400338 097850 >

Descripción general

Este taladro de impacto y destornillador inalámbricos combinados de 20 V es la herramienta ideal y versátil. Se puede utilizar para apretar tornillos, así como para perforar acero (máx. Ø13 mm), madera (máx. Ø38 mm) e incluso piedra (máx. Ø13 mm). Con solo presionar el botón, puede cambiar la dirección de las rotaciones, por lo que puede apretar y aflojar los tornillos.

El mango de agarre suave proporciona la comodidad necesaria para el usuario y puede cambiar rápidamente entre brocas con el mandril sin llave de 60 mm con bloqueo automático. Adapta fácilmente tu máquina a cualquier proyecto gracias a las 23 posiciones de par. La luz de trabajo LED garantiza un trabajo bien hecho, incluso en áreas mal iluminadas.

El taladro / destornillador de impacto viene en un práctico estuche de almacenamiento de plástico con una ventana, para que siempre tenga una buena visión general de todos los accesorios. Además, esa parte de la caja se divide en diferentes secciones extraíbles. Además de eso, el taladro / destornillador viene con 2 baterías y un cargador, así como un cuchillo de corte con 3 cuchillas de acero SK5, un lápiz de carpintero con 2 núcleos de plomo adicionales, cinta de 5 m x 19 mm y un punzón central, para que el taladro no se deslice.

Además, este conjunto también incluye varios bits diferentes:

1x control de profundidad

8x zócalos (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), longitud 36 mm, con eje hexagonal de 6,35 mm.

5x brocas para madera (4, 5, 6, 8, 10 mm)

10x 50 mm puntas destornillador (S4, S5, S6; PZ1, PZ2, PZ3; T15, T20, T25, T30)

10x 75 mm puntas destornillador (S4, S5, S6; PZ1, PZ2, PZ3; T15, T20, T25, T30)

20x 25 mm puntas destornillador

14x HSS brocas para metal (1,5 / 1,5 / 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5)

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 7800 strks/min
Posiciones de par: 23
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 60 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 2000 min-1
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No especificado
Protección contra sobrecargas: No especificado
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: Sí
Botón de seguridad: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Peso de la batería (kg): 0.365 kg
Peso de la batería (g): 365 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Batería 2 peso (kg): 0,365 kg
Batería 2 peso (g): 365 g
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 38 mm
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm
Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	7800 strks/min
Posiciones de par	23
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,15
Producto empaquetado: largo (cm)	32,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00