



POWX4255 Arrancador de coche 3-in-1 12V 700A/12000mAh

Referencia: POWX4255
EAN-13: 5400338097256
Marca: Powerplus

No Llamada VaroProductChannel/

5 400338 097256 >

Descripción general

Con este arrancador compacto y portátil de 3-en-1, una fuente de alimentación (de aproximadamente 13000 mAh) está siempre al alcance. Utilice el par de cables de puente de 150 mm con abrazaderas de batería, y la salida de 12 V para revivir coches y motocicletas que experimentan problemas de batería. Además, el arrancador también es perfecto para cargar tu tablet, smartphone, linternas y mucho más, utilizando las salidas USB 2,0 y 3,0. Debido a que la salida USB 3,0 tiene un voltaje más alto (9V), su smartphone o tableta se cargará aún más rápido.

La salida de 12 V está equipada con una protección de sobrecarga para que pueda trabajar sin riesgo. Si por casualidad conecta las abrazaderas en el lado equivocado, todavía está protegido como el arranque de salto reconoce la polaridad inversa. Además, el dispositivo está equipado con características de protección contra varias situaciones, incluyendo cortocircuitos, sobrecorriente, sobredescarga, sobretensión y sobrecalentamiento. La estación de carga puede soportar temperaturas de -20 °C hasta 60 °C.

Además, este POWX4258 está equipado con una conexión de 15 V que puede servir como fuente de alimentación para dispositivos pequeños como un mini-refrigerador o ventilador. Por lo tanto, es definitivamente útil tener durante el camino o acampar.

Por último, también cuenta con una luz LED que proporciona unas 4 horas de luz antes de que se apague automáticamente para preservar la energía. Puede tener hasta 40 horas de luz con una batería completamente cargada.

La batería interna se puede cargar utilizando la entrada USB-C. Una luz LED indicará cuando la batería se ha cargado por completo. El arrancador también viene con un cargador rápido, un cable USB a USB-C y un cable USB-C a USB-C.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de transporte incluida: No

Especificaciones técnicas

Cargador de corriente nominal: 300 A
 Min. temperatura de trabajo: -20 °C
 Máx. temperatura de trabajo: 60 °C
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Indicador de estado del cargador de batería: Sí
 Cargador rápido: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Asa de transporte: No
 Compresor incorporado: No aplica
 Batería recargable: Sí
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Indicador de potencia: Sí
 Peso de la batería (kg): 0.29 kg
 Peso de la batería (g): 290,4 g
 Voltaje nominal DC (Un) max: 12 V
 Capacidad de la batería: 12000 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 220 min
 Garantía general: 36 meses

Características

Cargador de corriente nominal	300 A
Min. temperatura de trabajo	-20 °C
Máx. temperatura de trabajo	60 °C
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	Sí
Asa de transporte	No
Compresor incorporado	No aplica
Batería recargable	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí
Indicador de potencia	Sí
Peso de la batería (kg)	0.29 kg

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,04
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00