



POWDP2580 Sierra de mesa 40V Ø 210mm - excl. batería y cargador - 1 acc.

Referencia: POWDP2580
 EAN-13: 5400338093456
 Marca: Powerplus

No Llamada VaroProductChannel/



Descripción general

Esta sierra de mesa de Dual Power se alimenta sólo con 1 batería de 2x20 V. Por lo tanto, es ideal para lugares sin acceso directo a tomas de corriente. La sierra de mesa está equipada con diferentes modos de corte, que permiten al usuario hacer cortes rectos, transversales y en inglete.

La sierra de mesa de Dual Power permite cortar piezas de 70 mm de espesor al hacer cortes rectos de 90°. Para cortes en bisel de 45° la capacidad de corte es de 45 mm. La mesa se puede sacar para acomodar piezas de trabajo más largas.

Para garantizar la precisión necesaria, todas las piezas ajustables de la sierra cuenta con una escala precisa. El conector de la aspiradora está integrado en la cubierta protectora de la hoja de sierra. También ofrece la protección necesaria durante el uso.

Batería y cargador separados.

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power es compatible?

La sierra de mesa de 40 V sólo es compatible con las baterías de 2x20 V de Dual Power.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Guía lateral incluida: Sí

Incluye manguera de extracción de polvo: Sí

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 3800 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 3800 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
 Max. ancho de corte 90°-90°: 70 mm
 Max. ancho de corte 90°-45°: 45 mm
 Diámetro del eje: 30 mm
 Número de dientes/cuchillas: 40
 Diámetro del disco: 210 mm
 Espaciado/paso de los dientes: 16,4 mm
 Cantidad total de dientes: 40
 Ángulo de los dientes: 3 °
 Pañuelo: 2.00 mm
 Plegable: No
 Agarre suave: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Pie: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,00 mm
 Spindle lock: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V
 Garantía general: 36 meses
 Ancho de la mesa de trabajo: 479 mm
 Longitud de la mesa de trabajo: 469 mm

Características

Velocidad de rotación (n) min	3800 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	70 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	45 mm
Diámetro del eje	30 mm
Número de dientes/cuchillas	40
Diámetro del disco	210 mm
Espaciado/paso de los dientes	16,4 mm
Cantidad total de dientes	40
Ángulo de los dientes	3 °
Pañuelo	2.00 mm
Plegable	No
Agarre suave	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	17,40
Producto empaquetado: largo (cm)	66,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,50
Producto empaquetado: alto (cm)	33,50