



página 1/3

Disponible en diferentes alturas.

Peso variable en función de la altura.

Las medidas de este producto se pueden personalizar según la necesidad del cliente.

Incluye el sistema patentado SICUR STOP. Kit de seguridad que permite desplazar la escalera sobre sus 4 ruedas. La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de parada "stop".

Características

Altura hasta la plataforma	1,07 m.
Peldaños	5
ALTURA DE TRABAJO (cm)	287
ESTABILIZADOR	Si
ANCHO ESTABILIZADOR (cm)	120
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	217
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	185
INCLINACIÓN	45°
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	24
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
ALTURA BARANDILLA (cm)	110
ASAS DE TRANSPORTE	Si
PLATAFORMA DE TRABAJO	80X100 cm

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	10 Años
Certificación	EN 131.7 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	101,00
Largo artículo (cm)	185
Ancho artículo (cm)	80
Alto artículo (cm)	217

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf [SY45 FICHA TÉCNICA](#)
