



página 1/3

Disponible en diferentes alturas.

Peso variable en función de la altura.

Las medidas de este producto se pueden personalizar según la necesidad del cliente.

Incluye el sistema patentado SICUR STOP. Kit de seguridad que permite desplazar la escalera sobre sus 4 ruedas. La barra anti-intrusión evita el acceso cuando la escalera apoya sobre las ruedas, y deja libre el paso en la posición de parada "stop".

Características

Altura hasta la plataforma	2,97 m.
Peldaños	14
ALTURA DE TRABAJO (cm)	477
ESTABILIZADOR	Si
ANCHO ESTABILIZADOR (cm)	120
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	407
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	376
INCLINACIÓN	45°
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	24
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
ALTURA BARANDILLA (cm)	110
ASAS DE TRANSPORTE	Si
PLATAFORMA DE TRABAJO	80X100 cm

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	10 Años
Certificación	EN 131.7 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	166,00
Largo artículo (cm)	376
Ancho artículo (cm)	80
Alto artículo (cm)	407

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf	SY45 FICHA TÉCNICA
-----	------------------------------------