



## SG-T | Escalera para entreplantas y altillos | Tramex | Inclinación 45°

Referencia: SG-T-07  
 EAN-13: 8429877034499  
 Marca: FARAONE

Altura de desembarco: 1,48 m.  
 Peldaños: 7

- Peldaños antideslizantes de 27 cm de profundidad en tramex.
- 45° de inclinación para una subida cómoda y segura.
- Pasamanos desmontables de 110 cm de altura en ambos lados.
- Carga máxima de 150 kg.
- Anchura escalera de 85 cm.

### Descripción general

La SG-T es una escalera de aluminio anclada al suelo para acceder de manera cómoda y segura a una entreplanta o altillo de estructuras industriales.

Con plataforma de 100x85 cm en tramex y peldaños de 27 cm de profundidad fabricados en tramex.

Dispone de barandillas de seguridad lateral y de desembarco, con una altura de 1 metro, diseñadas según normativa.

El tramo de ascenso está inclinado 45° para un ascenso cómodo y seguro.

Este producto cumple con la normativa europea EN 14122-3 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños antideslizantes de 27 cm de profundidad en tramex.  
 45° de inclinación para una subida cómoda y segura.  
 Plataforma en tramex de 100x85 cm.  
 Zócalos de 15 cm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.  
 Pasamanos desmontables de 110 cm de altura en ambos lados.  
**MEDIDAS Y PESOS**  
 Anchura escalera de 95 cm.  
 Disponible en diferentes alturas.  
 Peso variable en función de la altura.

#### Características

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Altura de desembarco      | 1,48 m.        |
| Peldaños                  | 7              |
| PROYECCIÓN EN PLANTA (cm) | 170            |
| INCLINACIÓN               | 45°            |
| PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm) | 27             |
| TIPO PELDAÑO              | Antideslizante |
| ALTURA BARANDILLA (cm)    | 110            |
| PLETINAS DE ANCLAJE       | 2 Unidades     |

## Acabados

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Certificaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Garantía      | 10 Años                    |
| Certificación | EN 14122-3 HECHO EN ESPAÑA |

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 50,00 |
| Largo artículo (cm) | 170   |
| Ancho artículo (cm) | 85    |
| Alto artículo (cm)  | 328   |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)                                                                                            |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">SG-T FICAH TÉCNICA</a> |
| pdf | <a href="#">SG MANUAL</a>          |