



EN1500 | Escalera multiuso de 3 tramos con peldaños cómodos

Referencia: EN1506
EAN-13: 8429877007004
Marca: FARAONE

Peldaños: 5+6+6

- Base estabilizadora con 2 tacos de goma que aumentan el agarre y el nivel de seguridad.
- Peldaños antideslizantes de 8 cm de profundidad.
- Bloque especial de apertura
- Sistema de bloqueo de tramo.
- Perfil reforzado de 2,5 mm de espesor.

Descripción general

La EN1500 es una escalera de aluminio triple.

Al ser una escalera multiusos combinada se puede utilizar como escalera de tijera de doble subida, los tres tramos se pueden extender y se puede usar como escalera de apoyo a pared, se puede poner en desnivel por lo cual es indicada para realizar tareas en suelos desnivelados como aceras o escaleras.

Tiene los peldaños, del tramo anterior, antideslizantes con 8 cm de profundidad y la base estabilizadora con 2 tacos grandes de goma que le confiere mayor seguridad y agarre sobre todo en suelos de tierra que no estén correctamente nivelados.

Dispone de 2 ruedas en la extremidad para facilitar la extensión a pared, bisagra robusta que permite de nivelar el tramo para trabajar en desnivel, un bloqueo de seguridad mediante un gancho con muelle práctico y seguro.

Este producto cumple con la normativa EN 131-1,2,3 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones.

La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en aluminio.

Escalera ligera y fácil de manejar.

Base estabilizadora con 2 tacos de goma que aumentan el agarre y el nivel de seguridad.

Perfil reforzado de 2,5 mm de espesor.

Las medidas de este producto se pueden personalizar según condiciones.

Peldaños antideslizantes de 8 cm de profundidad.

Bloque especial de apertura

Sistema de bloqueo de tramo.

Características

Peldaños	5+6+6
ALTURA DE TRABAJO (cm)	288/395/448
PROFUNDIDA ESCALERA CERRADA (cm)	15
ESTABILIZADOR	Si
ANCHO ESTABILIZADOR (cm)	85
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	288/395/448
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	121
SECCION MONTANTES (cm)	60X25
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	8
TIPO PELDAÑO	Antideslizante
ANCHO TRAMO SUPERIOR (cm)	35
ANCHO TRAMO INTERMEDIO (cm)	42
ANCHO TRAMO INFERIOR (cm)	50
ALTURA TOTAL 3 TRAMOS (cm)	391
ALTO ESCALERA CERRADA (cm)	195

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	10 Años
Certificación	EN131-1,2,3 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	13,00
Largo artículo (cm)	195
Ancho artículo (cm)	50
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,00
Producto empaquetado: largo (cm)	195,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	85,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf	EN1500 FICHA TÉCNICA
pdf	EN1500 MANUAL