

WD-40 Specialist Grasa de Alto Rendimiento (Tubo) 150g



5 032227 006386 >


Referencia: DEMO
EAN-13: 5032227006386
Marca: WD-40 Specialist

Volumen: 150g

- Excelentes propiedades de adherencia y cohesión
- Óptimas propiedades de sellado que repelen el agua
- Perfecto para engranajes, rodamientos y maquinaria
- Con sulfato cálcico
- Recomendable para trabajos de mantenimiento

Descripción general

WD-40 Specialist Grasa de Alto Rendimiento (tubo) 150g. Proporciona una lubricación de larga duración sin goteo. Con excelente adherencia y cohesión que garantiza el sellado, protegiendo del óxido y la humedad. Óptimo para trabajos de mantenimiento donde se conjuguen altas cargas vibrantes y/o de choque y temperatura. Nuestra grasa de alto rendimiento es ideal para engranajes, rodamientos y maquinaria ya que soporta temperaturas de entre -30°C y 140°C, resiste cargas de hasta 6500N con unas excelentes propiedades de adhesión y sellado para una protección duradera contra el óxido y la corrosión

Características

Volumen	150g
Apariencia	Marrón claro
Rango temperatura de uso	-30°C a +140°C
Viscocidad	290 mm 2/s a 40°C
Densidad relativa del líquido	1020g/cm
Compatibilidad	Todos los metales
Test de desgaste 4 bolas	7500N
Protección de corrosión	5% (ASTM B117); ≤ 1 – 1 (ISO 11007)
Punto de gota	+280°C
Resistencia a la carga	300lbs a 1 hora. 500lbs a 1 hora. SIN FALLOS (ASTM D2595)
Propiedades de presión extrema	400kg (ASTM D2595)
Más Información 1	Aplicación precisa: Ideal para mantenimiento manual
Más Información 2	Resistencia a la humedad: Protege en ambientes húmedos
Más Información 3	Lubricación de larga duración: Reduce la necesidad de reaplicación

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	HOJA DE SEGURIDAD