



## Disco de sierra circular de mano para sierras circulares de mano de batería, serie lila (cortes semigruesos y rápidos)

Referencia: 6340000  
EAN-13: 4006885634008  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 disco de sierra circular CT para sierras a batería ø85x15 mm

- Disco especial para la utilización en máquinas de batería
- Disco de sierra CT duradera con dientes trapezoidales planos y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y medianamente gruesos en madera, madera con clavo, plásticos, perfiles de acero delgados, metales no férreos

### Descripción general

#### Descripción del producto

Los discos universales de esta serie están especialmente optimizados para su uso en máquinas de batería y tienen un alto rendimiento debido al reducido grosor del disco y a su baja resistencia. Los dientes están hechos de carburo de tungsteno (CT) altamente resistente al calor y ofrecen una larga vida útil, especialmente cuando se utilizan en maderas duras y materiales compuestos. La geometría trapezoidal plana de los dientes también apoya la durabilidad con una buena calidad de corte, asegura un funcionamiento suave y consigue aristas de corte libres de desgarres. El bajo número de dientes es ideal para realizar cortes rápidos y medianamente gruesos a lo largo y a lo ancho de la fibra del material. Los materiales duros y la madera con clavo u otros cuerpos extraños pueden dominarse con estas cuchillas. Las rendijas de láser amortiguan el ruido. Visualmente, los discos convencer con una superficie brillantemente pulida.

#### Perfectamente adecuado

Madera, Madera con clavos, Plástico, Perfil de acero delgado, Metal no férreo

#### Otra especificación del producto

Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44  
Superficie pulida brillante

### Características

|   |  |
|---|--|
| Designación   | 1 disco de sierra circular CT para sierras a batería ø85x15 mm |
| Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) | 85 x 85 x 1,5 mm   |
| Número de filos   | 16   |
| Orificio de alojamiento 1                                 | 15 mm  |
| Orificio de alojamiento                                   | 15 / 10 mm   |
| Anchura de corte  | 1,5 mm   |
| Diámetro de trabajo Ø                                     | 85 mm  |
| Velocidad máx. de rotación                                | 5.000 RPM  |
| Calidad de corte  | cortes semigruesos y rápidos                                   |
| Material  | CT   |
| Forma de diente   | diente alterno   |

**Certificaciones**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN EN 847-1 |
|---------------|--------------|

**Dimensiones**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 85 mm |
|---------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ancho artículo (cm) | 85 mm |
|---------------------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Alto artículo (cm) | 1,5 mm |
|--------------------|--------|

**Datos packaging**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
|---------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cantidad de contenido | 1.00 |
|-----------------------|------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00 |
|----------------------------------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Producto empaquetado: alto (cm) | 17,00 |
|---------------------------------|-------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |
|--------------|----------------------------------|