



Discos para sierras circulares de mano serie plata (cortes fáciles y rápidos)

Referencia: 6466000
 EAN-13: 4006885646605
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 disco de sierra circular CT, 24 dientes ø156,5 mm

- Disco de sierra de CT con dientes cóncavos huecos rectificados con diamante y bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales fáciles y rápidos en tableros, tablero de virutas, contrachapado, madera revestida y aglomerado, así como tableros chapados por un lado
- Larga vida útil y funcionamiento suave, reducción de ruido y bordes de corte sin rasgaduras

Descripción general

Descripción del producto

Con las sierras circulares de esta serie se obtiene el accesorio ideal para cortes longitudinales fáciles y rápidos en tableros de tablero de virutas, contrachapado, madera revestida y aglomerado, así como tableros chapados por un lado. Las duraderas cuchillas están equipadas con dientes CT de carburo molido de diamante altamente resistentes al calor. Los dientes cóncavos planos (cara hueca) contribuyen a una larga vida útil y aseguran un trabajo silencioso y bordes de corte firmes y sin desgarros. Debido al pequeño número de dientes, las cuchillas ofrecen un rápido progreso del trabajo, mientras que las ranuras láser amortiguan el ruido y proporcionan refrigeración. La superficie brillante del suelo y la llanta del engranaje arenada crean una impresión óptica de alta calidad.

Perfectamente adecuado

Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tableros de madera y virutas revestidos, Tableros chapados

Otra especificación del producto

Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 42-44

Superficie pulida brillante

Corona dentada pulida con chorro de arena

Hendiduras láser y de refrigeración

Dientes de CT con corte de diamante

Características

| | |
|---|---|
| Designación | 1 disco de sierra circular CT, 24 dientes ø156,5 mm |
| Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) | 156,5 x 156,5 x 2,4 mm |
| Número de filos | 24 |
| Orificio de alojamiento 1 | 12,75 mm |
| Orificio de alojamiento | 12,75 mm |
| Anchura de corte | 2,4 mm |
| Diámetro de trabajo Ø | 156,5 mm |
| Velocidad máx. de rotación | 7.000 RPM |
| Calidad de corte | aristas de corte libres de desgarres cortes fáciles, rápidos |
| Calidades de corte | aristas de corte libres de desgarres; cortes fáciles, rápidos |
| Material | CT |
| Forma de diente | diente plano hueco |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN EN 847-1 |
|---------------|--------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----------|
| Largo artículo (cm) | 156,5 mm |
| Ancho artículo (cm) | 156,5 mm |
| Alto artículo (cm) | 2,4 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 30,00 |
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 04/12/2019 |