



4

006885 654600 >

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie naranja (corte finos y limpios)

Referencia: 6546000

EAN-13: 4006885654600

Marca: Wolfcraft

Designación: 1 disco de sierra de corte e ingleteado CT 48 dientes ø216 mm

- Disco de sierra TC pulido con diamantes con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo
- Alto número de dientes para cortes longitudinales y transversales finos y limpios en madera maciza, madera contrachapada, tablero de virutas, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tablas perfiladas y paneles
- Una larga vida útil, gran seguridad y un funcionamiento silencioso, así como aristas de corte firmes y libres de desgarros

Descripción general

Descripción del producto

Los discos de sierra de tronzar e ingletar de esta serie son la elección ideal para trabajar en madera maciza, tablero chapado, madera contrachapada, tablero de madera estratificada, tablero aglomerado, tabla perfilada y paneles, donde es importante obtener cortes finos y limpios. Los dientes están hechos de carburo de tungsteno (CT) extremadamente resistentes al calor y pulido con diamantes y ofrecen una larga vida útil. El dentado con dientes alternos también apoya la durabilidad, asegura un funcionamiento suave y aristas de cortes firmes y libres de desgarros. Debido al ángulo de inclinación negativo del dentado, el material se presiona contra el tope, garantizando un trabajo seguro. El alto número de dientes permite obtener cortes finos y limpios a lo largo y a lo ancho de la fibra del material. Visualmente los discos convencen con una superficie pulida brillante.

Perfectamente adecuado

Madera maciza, Tablero de virutas, Madera contrachapada, Tablero de madera estratificada, Tablero aglomerado, Tabla perfilada, Paneles

Otra especificación del producto

Superficie pulida brillante

Tallado de diamantes

Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44

Características

Designación	1 disco de sierra de corte e ingleteado CT 48 dientes ø216 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	216 x 216 x 2,6 mm
Número de filos	48
Orificio de alojamiento 1	30 mm
Orificio de alojamiento	30 mm
Anchura de corte	2,6 mm
Diámetro de trabajo Ø	216 mm
Velocidad máx. de rotación	6.000 RPM
Calidad de corte	cortes finos y limpios
Calidades de corte	cortes finos y limpios
Material	CT
Forma de diente	diente alterno con ángulo de desprendimiento negativo

Certificaciones

Certificación	DIN EN 847-1
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	216 mm
Ancho artículo (cm)	216 mm
Alto artículo (cm)	2,6 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo