



4 006885 655201 >

Discos de sierra de tronzar e ingletar serie marrón (corte rápidos y bastos)

Referencia: 6552000

EAN-13: 4006885655201

Marca: Wolfcraft

Designación: 1 disco de sierra de corte e ingleteado CT 24 dientes ø250 mm

- Disco de sierra de carburo de diamante con dientes alternos con ángulo de inclinación negativo y un bajo número de dientes
- Para cortes longitudinales y transversales rápidos y semigruesos en madera y tablero de virutas
- Larga duración y trabajo seguro

Descripción general

Descripción del producto

Los discos de sierra de tronzar e ingletar de esta serie son la elección ideal para trabajar en madera, tablero de virutas, tablero chapado y paneles, donde la velocidad es importante y es aceptable una calidad de corte basto. Los dientes están hechos de carburo de tungsteno (CT) pulido con diamantes extremadamente resistente al calor para una larga vida útil. La geometría alterna de los dientes contribuye a una larga vida útil y asegura un corte poco ruidoso. Debido al ángulo de inclinación negativo del dentado, el material se presiona contra el tope, garantizando un trabajo seguro. Con el pequeño número de dientes se pueden realizar cortes rápidos y bastos a lo largo y a lo ancho de la fibra del material. Visualmente los discos convencen con una superficie pulida brillante y corona dentada tratada con chorro de arena.

Perfectamente adecuado

Madera, Tablero de virutas

Otra especificación del producto

Tallado de diamantes

Superficie pulida brillante

Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44

Características

Designación	1 disco de sierra de corte e ingleteado CT 24 dientes ø250 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	250 x 250 x 3,2 mm
Número de filos	24
Orificio de alojamiento 1	30 mm
Orificio de alojamiento	30 / 20 mm
Anchura de corte	3,2 mm
Diámetro de trabajo Ø	250 mm
Velocidad máx. de rotación	4.000 RPM
Calidad de corte	cortes rápidos y bastos
Calidades de corte	cortes rápidos y bastos
Material	CT
Forma de diente	diente alterno con ángulo de desprendimiento negativo

Certificaciones

Certificación	DIN EN 847-1
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	250 mm
Ancho artículo (cm)	250 mm
Alto artículo (cm)	3,2 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo