

4  006885 548305 >

Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus

Referencia: 5483000
EAN-13: 4006885548305
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus ø 68 mm

- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 46 mm. Ideal para construcción, reforma y ampliación
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Descripción general

Descripción del producto

Esta corona de perforación con broca de carburo y adaptador con vástago SDS-Plus de endurecido especial de 110 mm, fabricada en Alemania, es idónea para el uso con taladro percutor. Taladre materiales como hormigón, paredes de ladrillo y piedra (como placas de hormigón, bordillos y piedras duras) a la perfección mediante las placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor. Además, disfrute de una gran vida útil. Con una profundidad de corte de 46 mm y disponible en diferentes diámetros, es la herramienta perfecta para todo tipo de proyectos relacionados con la construcción, ampliación y reforma. Una broca centradora (Ø 8 mm) con una longitud de 70 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Con el mecanismo de liberación por pasador muy fácil de usar, se puede extraer o sustituir sin necesidad de herramientas. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Hormigón, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso

Adecuado con limitaciones

Hormigón con fibras textiles, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Otra especificación del producto

2 agujeros de expulsión

Resistente a impactos de martillo

vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

Volumen de la entrega

1 sierra de corona hueca

1 adaptador con broca centradora

Características

| | |
|---|---|
| Designación | 1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus ø 68 mm |
| Sentido de giro | giro hacia la derecha |
| Diámetro de trabajo Ø | 68 mm |
| Diámetro de la broca | 8 mm |
| Conexión roscada | M16 |
| Longitud de la broca | 70 mm |
| Longitud de vástago | 110 mm |
| Velocidad máx. de rotación | 300 RPM |
| Velocidad de rotación | 300 RPM |
| Versión de vástago | vástago SDS-plus |
| Versión de borde de corte | placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor |
| Profundidad máx. de corte | 46 mm |
| Profundidad de corte | 46 mm |
| Velocidad máx. de rotación en hormigón | 300 |
| Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra | 300 |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona |
|---------------|--|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 26,10 |
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| video | Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus de Wolfcraft ¡Extra potentes! |
|-------|---|