

4  006885 891401 >

## Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus, Ø 68 mm

Referencia: 8914000  
EAN-13: 4006885891401  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus Ø 68 mm

- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 46 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

### Descripción general

### Descripción del producto

Esta corona de perforación con broca de carburo y adaptador con vástago SDS-Plus de endurecido especial de 110 mm, es idónea para el uso con taladro percutor. Taladre materiales como hormigón, paredes de ladrillo y piedra (como placas de hormigón, bordillos y piedras duras) a la perfección mediante las placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor. Además, disfrute de una gran vida útil. Con un diámetro de 68 mm y profundidad de corte de 46 mm, es la herramienta perfecta para el montaje de tomas de corriente empotradas. Una broca centradora (Ø 8 mm) con una longitud de 70 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

### Perfectamente adecuado

Hormigón, ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Piedra de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso

### Adecuado con limitaciones

Hormigón con fibra textil, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

### Otra especificación del producto

2 agujeros de expulsión  
Resistente a impactos de martillo  
vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

### Volumen de la entrega

1 sierra de corona hueca  
1 adaptador con broca centradora

## Características

Designación	1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus ø 68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Conexión roscada	M16
Longitud de la broca	70 mm
Longitud de vástago	110 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad máx. de corte	46 mm
Profundidad de corte	46 mm
Velocidad máx. de rotación en hormigón	300
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	300

## Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,10
Producto empaquetado: alto (cm)	21,80
Presentación	embalaje SB con orificio europeo