



4 006885 346703 >

## Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, Ø 103 mm

Referencia: 3467000  
EAN-13: 4006885346703  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de perforación CT ø103mm

- Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Solo se puede utilizar con plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3466000) y broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000), seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

### Descripción general

### Descripción del producto

La sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno es ideal para taladros con taladradoras y atornilladores a batería en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómex, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares). Con una profundidad de corte de 55 mm y disponible en diferentes diámetros, es ideal para proyectos de construcción y reformas. Es compatible con el plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3466000) y la broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000). La sierra de corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

### Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómex, Hormigón celular

### Adecuado con limitaciones

Ladrillo silicocalcáreo, Adoquines, Solado, Termoarcilla

### Adecuado para

3466000, 3471000

### Características

Designación	1 sierra de corona de perforación CT ø103mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	103 mm
Velocidad máx. de rotación	800 RPM
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	800

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

## Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,10
Presentación	embalaje SB con orificio europeo