



4 006885 891302 >

Corona de perforación, recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador, Ø 68 mm

Referencia: 8913000
 EAN-13: 4006885891302
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 corona de perforación CT con vástago y broca ø 68 mm

- Corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno, preinstalado, incluye adaptador con vástago hexagonal y broca centradora (Ø 8 mm) para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 55 mm, para el montaje de tomas de corriente empotradas para enchufes o interruptores
- Con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Descripción general

Descripción del producto

La corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno con adaptador y broca centradora es ideal para taladros con taladradoras en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómex, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares). Con una profundidad de corte de 55 mm y un diámetro de 68 mm, es ideal para el montaje de tomas de corriente empotradas para enchufes o interruptores. En combinación con el adaptador disponible por separado (art. 3862000), la corona de perforación es adecuada para taladros profundos y de penetración. Con el vástago hexagonal, se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora. Una broca centradora (Ø 8 mm) facilita el posicionamiento preciso del taladro. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómex, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso

Adecuado con limitaciones

Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Otra especificación del producto

Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Características

Designación	1 corona de perforación CT con vástago y broca ø 68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	1.200

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,90
Presentación	embalaje SB con orificio europeo