



Corona de perforación, con diamante "Ceramic"

Referencia: 5920000
EAN-13: 4006885592001
Marca: Wolcraft

Designación: 1 corona de perforación de diamante con vástago ø 18 mm

- Corona de perforación con diamante de gran vida útil, para taladros de precisión en azulejos y baldosas con vástago redondo (Ø 10 mm) para el uso con atornilladores a batería, con broca centradora
- Disponible en diferentes diámetros, profundidad de corte de 45 mm, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias
- Esponja integrada para la refrigeración del recubrimiento de diamante y captación de polvo, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Descripción general

Descripción del producto

La corona de perforación con diamante "Ceramic" es la solución perfecta para instalaciones eléctricas y sanitarias con atornillador a batería o preparar el paso por baldosas o azulejos. Puede utilizarlo para realizar taladros de precisión en azulejos de pared y suelo de todo tipo con una profundidad de corte de 45 mm. Está disponible en diferentes diámetros, por lo que puede encontrar la corona de perforación adecuada para cada proyecto. Con el vástago redondo (Ø 10 mm), se puede fijar rápidamente en el portabrocas del atornillador a batería. Con la broca centradora integrada, el taladro se puede posicionar con precisión. Después de perforar, se puede quitar sin herramientas para que pueda continuar taladrando rápidamente. El cuerpo principal de la broca de perforación está torneado de material sólido y engastado con diamantes industriales de gran calidad. Garantiza una gran vida útil y excelente precisión. En la corona de perforación hay integrada una esponja para proteger el recubrimiento de diamante. Antes del uso, debe empaparse en agua, que se exprime durante el taladrado y proporciona el enfriamiento necesario. Al mismo tiempo, el agua compacta el polvo. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos

Adecuado con limitaciones

Porcelana

Características

Designación	1 corona de perforación de diamante con vástago ø 18 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	18 mm
Diámetro de vástago	10 mm
Velocidad máx. de rotación	800 RPM
Velocidad de rotación	800 RPM
Versión de vástago	vástago redondo
Versión de borde de corte	recubierto de diamante
Profundidad máx. de corte	45 mm
Profundidad de corte	45 mm
Promoción en el embalaje	en caja de almacenamiento
Velocidad máx. de rotación en baldosas, azulejos	800

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,30
Presentación	embalaje SB con orificio europeo