



4 006885 542204 >

Juego de sierra de corona BiM para instalaciones sanitarias, 6 piezas

Referencia: 5422000
EAN-13: 4006885542204
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de sierras de corona BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm

- 5 hojas de sierra de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, tableros de obra en seco y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 y 83 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Descripción general

Descripción del producto

Este juego de 6 piezas es ideal para preparar instalaciones sanitarias y para taladrar en madera blanda y de dureza media, tableros de obra en seco y material aislante, plástico y metales. Incluye 5 sierras de corona BiM con Ø 25, 35, 43, 54 y 68 mm, un adaptador con rosca 5/8" y una broca centradora (Ø 6 mm) de acero de alta velocidad. Así, conseguirá taladros de precisión con una profundidad de corte de 55 mm. La sierra de aleación especial con dentado HSS garantiza una larga vida útil y suavidad de funcionamiento. Con el vástago hexagonal de 11 mm, las sierras de corona se pueden fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora o atornillador de batería. El juego incluye un estuche de plástico 2k de gran calidad, para transportar o guardar ordenadas las piezas. Las sierras de corona tienen certificación TÜV, garantía de calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Metales, Metales no ferreos, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso

Adecuado con limitaciones

Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Instrucciones de uso

La calidad del corte depende de la velocidad especificada. (véase el manual de instrucciones).

Al aserrar metales, usar siempre suficiente aceite de corte para enfriar.

Volumen de la entrega

5 hojas sierra de corona BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm

1 adaptador con broca centradora

Características

Designación	1 juego de sierras de corona BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	25 mm 43 mm 54 mm 83 mm 35 mm
Diámetro de trabajo	25, 43, 54, 83, 35 mm
Profundidad máx. de corte	40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Material	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición
Piezas en el set	6 piezas
Promoción en el embalaje	En estuche de plástico
Velocidad máx. de rotación en madera	2700,2400,2100,2000,1500
Velocidad máx. de rotación en plástico	2700,2400,2100,2000,1500
Velocidad máx. de rotación en tableros de material aislante	2700,2400,2100,2000,1500
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	2700,2400,2100,2000,1500
Velocidad máx. de rotación en metal	350,250,200,160,105

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	caja