



Juego de sierras de corona BiM para instalaciones eléctricas, 7 piezas

Referencia: 5423000
EAN-13: 4006885542303
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de sierras de corona BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm

- 6 sierras de corona BiM para el uso madera, plásticos, metales, placa de yeso laminado y material aislante, calidad con certificación TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 y 86 mm; profundidad de corte: 40 mm, dentado HSS: ideal para instalaciones eléctricas y sanitarias
- 1 adaptador con vástago hexagonal (Ø 11 mm), rosca 5/8" y broca centradora (Ø 6 mm) de HSS, con estuche de plástico 2k de gran calidad

Descripción general

Descripción del producto

Este juego de 7 piezas es ideal para preparar instalaciones eléctricas y para taladrar en madera blanda y de dureza media, placa de yeso laminado y material aislante, plásticos o metales. Incluye 6 sierras de corona BiM con Ø 40, 54, 65, 68, 74 y 86 mm, un adaptador con rosca 5/8" y una broca centradora (Ø 6 mm) de acero de alta velocidad. Así, conseguirá taladros de precisión con una profundidad de corte de 55 mm. La sierra de aleación especial con dentado HSS garantiza una larga vida útil y suavidad de funcionamiento. Con el vástago hexagonal (Ø 11 mm), las hojas de sierra de corona se pueden fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora o atornillador de batería. El juego incluye un estuche de plástico 2k de gran calidad, para transportar o guardar ordenadas las piezas. Las sierras de corona tienen certificación TÜV, garantía de calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Cristal acrílico, Metales no féreos, Tableros de madera y virutas laminados, Laminado, Tablero de lana de roca, Tablero de aislamiento, Madera blanda, Metales, Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Madera con clavos, Plancha de placa de yeso

Adecuado con limitaciones

Acero inoxidable, Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Instrucciones de uso

Al aserrar metales, usar siempre suficiente aceite de corte para enfriar.
La calidad del corte depende de la velocidad especificada. (véase el manual de instrucciones).

Volumen de la entrega

6 sierras de corona BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 adaptador con broca centradora

Características

Designación	1 juego de sierras de corona BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	40 mm 74 mm 86 mm 54 mm 68 mm 65 mm
Diámetro de trabajo	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profundidad máx. de corte	40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Material	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición
Piezas en el set	7 piezas
Promoción en el embalaje	En estuche de plástico
Velocidad máx. de rotación en madera	2100,2000,1850,1800,1800,1500
Velocidad máx. de rotación en plástico	2100,2000,1850,1800,1800,1500
Velocidad máx. de rotación en tableros de material aislante	2100,2000,1850,1800,1800,1500
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	2100,2000,1850,1800,1800,1500
Velocidad máx. de rotación en metal	220,160,130,130,120,100

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	caja