



Sierra de corona universal con adaptador, preinstalado

Referencia: 3882000
 EAN-13: 4006885388208
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona universal CT ø 68 mm

- Sierra de corona universal de CT especiales, adaptador y broca centradora rectificada (Ø 8 mm), para taladros precisos en paredes de ladrillo, piedra, madera, plástico y placa de yeso laminado y material aislante
- Disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm), profundidad de corte de 60 mm, vástago hexagonal para el uso con taladradoras o atornilladores a batería
- Excelente evacuación de polvo y virutas gracias a un alojamiento muy grande, calidad con certificación TÜV

Descripción general

Descripción del producto

Esta sierra de corona universal versátil con adaptador es apta para el uso en todo tipo de materiales. Con las sierras de corona de CT especiales podrá hacer taladros en paredes blandas o de dureza media de piedra, madera (madera blanda o dura), plástico, placa de yeso laminado y material aislante. Con una profundidad de corte de 60 mm y disponible en diferentes diámetros (Ø 32 - 68 mm), es ideal para proyectos de construcción y reformas. Con el vástago hexagonal, se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora o atornillador a batería. Una broca centradora (Ø 8 mm) con una longitud de 80 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Durante el taladrado, el alojamiento muy grande permite evacuar virutas y polvo con fiabilidad. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La sierra de corona cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Ladrillo recocido, Yeso, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Cristal acrílico, Tarimas de terraza WPC, Tarimas de terraza BPC, Tablero GFK, Vinilo, Tablero de aislamiento de fibra de vidrio, Tablero de aislamiento de fibra de madera, Tablero de fibras blandas, Tablero de lana de roca, Panel de espuma rígida, Tablero de corcho, Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera dura, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera para construcción, Vigas de madera, Madera para construcción, Tarima para terrazas, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Encimera de cocina, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Tablero de DM, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Paneles, Tabla para encofrado, Madera alistonada, Laminado, Entarimado

Adecuado con limitaciones

Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla

Otra especificación del producto

Sierras de corona de CT especiales para cortes de precisión
 Broca centradora con broca de carburo

Características

Designación	1 sierra de corona universal CT ø 68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Velocidad mín. de rotación	400 RPM
Velocidad máx. de rotación	600 RPM
Velocidad de rotación	400 – 600 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Versión de borde de corte	CT
Profundidad máx. de corte	60 mm
Profundidad de corte	60 mm
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	600
Velocidad máx. de rotación en madera	600
Velocidad máx. de rotación en plástico	400
Velocidad máx. de rotación en tableros de material aislante	600

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,50
Presentación	embalaje SB con orificio europeo