



4 006885 215702 >

## Sierra de corona, Ø 68 mm

Referencia: 2157000  
EAN-13: 4006885215702  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona standard, cuerpo metálico, Ø 68 mm

- Sierra de acero de wolframio templada por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, dentado fino, ideal para el montaje de cajas de paredes huecas
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

### Descripción general

#### Descripción del producto

La sierra de corona con Ø 68 mm y una profundidad de corte de 23 mm es ideal para preparar el montaje de cajas de enchufe en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora de 8 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro. El plato receptor estable de aluminio garantiza una gran vida útil. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, viene preinstalado.

#### Perfectamente adecuado

Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de aglomerado recubierto de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

#### Instrucciones de uso

Antes de comenzar los trabajos, asegúrese de que no haya tensión y tenga en cuenta las normas de seguridad específicas de su país (p. ej. en Alemania: DIN VDE 0105).

#### Características

Designación	1 sierra de corona standard, cuerpo metálico, Ø 68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de trabajo	68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	800 RPM
Velocidad de rotación	800 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	23 mm
Profundidad de corte	23 mm
Material	cuerpo metálico
Velocidad máx. de rotación en madera	800
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	800

**Acabados**

Material	Metal
----------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo