



4 006885 216204 >

Sierra de corona múltiple, Ø 60–95 mm

Referencia: 2162000
EAN-13: 4006885216204
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de sierras de corona standard Ø 60, 68, 74, 80, 95

- Coronas de perforación de fleje de acero templado para taladrar madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), 33 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Descripción general

Descripción del producto

Con sus 5 sierras de cambio rápido con diámetros de 60, 68, 74, 80, 95 mm y una profundidad de corte de 33 mm, la sierra de corona múltiple es una herramienta versátil para diversos proyectos de interior. Con las sierras de corona de acero tratado, es ideal para madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso, OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora de 10 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro.

La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro.

Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, viene preinstalado.

Perfectamente adecuado

Madera, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Otra especificación del producto

Cuerpo metálico

Volumen de la entrega

1 plato de alojamiento
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Características

Designación	1 juego de sierras de corona standard Ø 60, 68, 74, 80, 95
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm 80 mm 95 mm 60 mm 74 mm
Diámetro de trabajo	68, 80, 95, 60, 74 mm
Diámetro de la broca	10 mm
Diámetro de vástago	8
Velocidad mín. de rotación	500
Velocidad máx. de rotación	1.000
Velocidad de rotación	500 – 1.000 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	33
Profundidad de corte	33 mm

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo