



4 006885 216501 >

## Sierra de corona múltiple, Ø 25–65 mm

Referencia: 2165000  
EAN-13: 4006885216501  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona standard de Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 6 sierras de cambio rápido (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), 23 mm de profundidad de corte, para diversos proyectos de interior
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación al plato de perforación y mejorar la seguridad del trabajo, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

### Descripción general

#### Descripción del producto

Con sus 6 sierras de cambio rápido con diámetros de 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm y una profundidad de corte de 23 mm, la sierra de corona múltiple es una herramienta versátil para diversos proyectos de interior. Con las sierras de corona de acero tratado, es ideal para madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso, OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora de 8 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro.

La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro.

Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, viene preinstalado.

#### Perfectamente adecuado

Madera, Tablero de virutas, Tablero de madera estratificada, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

#### Otra especificación del producto

Cuerpo metálico

#### Volumen de la entrega

1 plato receptor  
1 broca de centrado Ø 8 mm  
6 hojas de cambio rápido Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm

### Características

Designación	1 sierra de corona standard de Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	45 mm 65 mm 32 mm 25 mm 40 mm 54 mm
Diámetro de trabajo	45, 65, 32, 25, 40, 54 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad mín. de rotación	800 RPM
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM
Velocidad de rotación	800 – 1.200 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	23 mm
Profundidad de corte	23 mm

---

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

---

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

---