



4 006885 891708 >

Sierra de corona para fontanería, Ø 25–53 mm

Referencia: 8917000
EAN-13: 4006885891708
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de sierras de corona standard Ø 25, 35, 43, 53 mm

- Coronas de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- 4 sierras de cambio rápido (Ø 25, 35, 43, 53 mm), profundidad de corte de 33 mm, para preparar instalaciones de fontanería, como tuberías de calefacción o desagüe
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Descripción general

Descripción del producto

Con sus 4 sierras de cambio rápido con Ø 25, 35, 43, 53 mm y una profundidad de corte de 33 mm, la sierra de corona para fontanería es la herramienta versátil para preparar instalaciones de fontanería, como tuberías de calefacción y desagüe. Es ideal para madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora de 8 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro. La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, viene preinstalado.

Perfectamente adecuado

Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

Otra especificación del producto

Cuerpo metálico

Volumen de la entrega

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 8 mm
4 hojas de cambio rápido Ø 25, 35, 43, 53 mm

Características

Designación	1 juego de sierras de corona standard Ø 25, 35, 43, 53 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	25 mm 43 mm 53 mm 35 mm
Diámetro de trabajo	25, 43, 53, 35 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad mín. de rotación	1.000 RPM
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM
Velocidad de rotación	1.000 – 1.200 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	33 mm
Profundidad de corte	33 mm
Piezas en el set	4 pzas.
Velocidad máx. de rotación en madera	1200,1200,1000,1000
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	1200,1200,1000,1000

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo