



Sierra de corona para montajes eléctricos, Ø 68–100 mm

Referencia: 8918000
 EAN-13: 4006885891807
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona standard de Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

- Coronas de perforación de fleje de acero templado para taladrar madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y tableros OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), profundidad de corte de 33 mm; para preparar instalaciones eléctricas (como cajas de enchufe y focos de luz empotrados)
- Bloqueo de seguridad para fijar con fiabilidad las coronas de perforación al plato de perforación y garantizar una máxima seguridad del trabajo

Descripción general

Descripción del producto

Con sus 5 sierras de cambio rápido con diámetros de 68, 74, 80, 90 y 100 mm, así como una profundidad de corte de 33 mm, la sierra de corona para instalaciones eléctricas es la herramienta versátil para preparar instalaciones eléctricas (como cajas de enchufe y focos de luz empotrados). Es ideal para madera y placa de yeso laminado (como placas de yeso, OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora (Ø 10 mm) facilita el posicionamiento preciso del taladro. La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro.

Perfectamente adecuado

Madera, Plancha de placa de yeso, Plancha de construcción, Tablero OSB

Otra especificación del producto

Cuerpo metálico

Instrucciones de uso

¡Antes de comenzar los trabajos, asegúrese de que no haya tensión y tenga en cuenta las normas de seguridad específicas de su país (p. ej., en Alemania: DIN VDE 0105)!

Volumen de la entrega

- 1 plato de alojamiento
- 1 broca de centrado Ø 10 mm
- 5 hojas de cambio rápido Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

Características

Designación	1 sierra de corona standard de Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	80 mm 74 mm 68 mm 90 mm 100 mm
Diámetro de trabajo	80, 74, 68, 90, 100 mm
Diámetro de la broca	10 mm
Diámetro de vástago	8
Velocidad mín. de rotación	400
Velocidad máx. de rotación	800
Velocidad de rotación	400 – 800 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	38
Profundidad de corte	38 mm
Piezas en el set	5 piezas
Velocidad máx. de rotación en madera	800,800,600,500,400
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	800,800,600,500,400

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo