



Sierra de corona de acero al carbono, Ø 25–68 mm

Referencia: 5968000
EAN-13: 4006885596801
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de acero al carbono Ø 68 mm

- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 25, 68 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal de ¼", compatible con todas las taladradoras y los atornilladores de batería habituales, así como máquinas con portapuntas o alojamiento de ¼"
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios, retirada sencilla del núcleo de perforación de la corona

Descripción general

Descripción del producto

Estas sierras de corona de acero al carbono con adaptador es ideal para el uso en madera y placa de yeso laminado (como placas de yeso y OSB) y está disponible en muchos diámetros (Ø 25 - 68 mm). Con una profundidad de corte de 30 mm, podrá taladrar paredes de placas de yeso dobles. Con el vástago hexagonal se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladro o atornillador de batería. Además, puede utilizar la sierra de corona de acero al carbono en máquinas con portapuntas o alojamiento de ¼". Una broca centradora (Ø 6 mm) con una longitud de 70 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Los grupos de 3 dientes son especialmente prácticos cuando se utilizan con máquinas a batería de baja potencia, ya que ofrecen muy poca resistencia a la perforación. Al mismo tiempo, la geometría de los dientes garantiza cortes limpios y finos. Al taladrar, el núcleo de perforación se reduce de tamaño mediante la posición especial de los dientes, de modo que puede sacarse fácilmente de la sierra de corona y extraerse a través de los orificios laterales. La sierra de corona cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Plancha de placa de yeso, Madera blanda, Tablero OSB, Madera contrachapada, Tablero de virutas, Tablero HWL, Tablero laminado, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla perfilada

Adecuado con limitaciones

Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

Otra especificación del producto

Grupos de dientes trabados

Características

Designación	1 sierra de corona de acero al carbono Ø 68 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	68 x 68 x 106 mm
Recubrimiento	barnizado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Longitud de vástago	29 mm
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM
Velocidad de rotación	1.200 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Profundidad máx. de corte	30 mm
Profundidad de corte	30 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Promoción en el embalaje	En una práctica caja de almacenamiento

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	68 mm
Ancho artículo (cm)	68 mm
Alto artículo (cm)	106 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video	Corona de acero al carbono Rápida y precisa wolfcraft
-------	---