



**Sierra de corona de acero al carbono, Ø 74–105 mm**

Referencia: 5970000  
EAN-13: 4006885597006  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de acero al carbono Ø 76 mm

- Sierras de corona de acero al carbono de diferentes diámetros (Ø 74, 105 mm), profundidad de corte de 30 mm, para el uso en madera blanda y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB), calidad con certificación TÜV
- Con adaptador y broca centradora (Ø 6 mm), vástago hexagonal (8,5 mm), compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales
- Grupos de 3 dientes para reducir la resistencia, cortes finos y limpios gracias a la forma geométrica especial de los dientes

### Descripción general

### Descripción del producto

Estas sierras de corona de acero al carbono con adaptador es ideal para el uso en madera y tableros de obra en seco (como placas de yeso y OSB) y está disponible en muchos diámetros (Ø 74 - 105 mm). Con una profundidad de corte de 30 mm, podrá taladrar paredes de placas de yeso dobles. Con el vástago hexagonal se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladro o atornillador de batería. Una broca centradora (Ø 6 mm) con una longitud de 70 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Los grupos de 3 dientes son especialmente prácticos cuando se utilizan con máquinas a batería de baja potencia, ya que ofrecen muy poca resistencia a la perforación. Al mismo tiempo, la geometría de los dientes garantiza cortes limpios y finos. Al taladrar, el núcleo de perforación se reduce de tamaño mediante la posición especial de los dientes, de modo que puede sacarse fácilmente de la sierra de corona y extraerse a través de los orificios laterales. La sierra de corona cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

**Perfectamente adecuado**

Tablero HWL, Tablero OSB, Plancha de placa de yeso, Tablero laminado, Madera blanda, Madera contrachapada, Madera de construcción, Madera para construcción, Tablero de virutas, Tablero de virutas recubiertas de plástico, Paneles, Tabla perfilada

**Adecuado con limitaciones**

Tablero de DM, Tablero HDF, Laminado

### Otra especificación del producto

### Grupos de dientes trabados

## Características

Designación	1 sierra de corona de acero al carbono Ø 76 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	76 x 76 x 106 mm
Recubrimiento	barnizado
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	76 mm
Diámetro de la broca	6 mm
Longitud de la broca	50 mm
Longitud de vástago	29 mm
Velocidad máx. de rotación	800 RPM
Velocidad de rotación	800 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 8,5 mm
Profundidad máx. de corte	30 mm
Profundidad de corte	30 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Promoción en el embalaje	En una práctica caja de almacenamiento

## Acabados

Material	Metal
----------	-------

## Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	76 mm
Ancho artículo (cm)	76 mm
Alto artículo (cm)	106 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo