



4 006885 215504 >

Sierra de corona múltiple "Professional", Ø 60–95 mm

Referencia: 2155000
EAN-13: 4006885215504
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de supersierras de corona Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Descripción general

Descripción del producto

Con sus 5 sierras de cambio rápido con diámetros de 60, 68, 74, 80 y 95 mm y una profundidad de corte de 40 mm, la sierra de corona múltiple "Professional" es una herramienta versátil para diversos proyectos de interior. Con las sierras de acero de wolframio templadas por inducción podrá taladrar sin problemas en madera, plástico y de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB). Con el dentado fino obtendrá un corte limpio y eficaz.

Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora rectificada de 10 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro.

La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro.

Perfectamente adecuado

Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Otra especificación del producto

Hojas de sierra de acero al tungsteno
cuerpo metálico

Volumen de la entrega

1 plato receptor
1 broca de centrado Ø 10 mm
5 hojas de cambio rápido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Características

Designación	1 juego de supersierras de corona Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	95 mm 68 mm 60 mm 80 mm 74 mm
Diámetro de trabajo	95, 68, 60, 80, 74 mm
Diámetro de la broca	10 mm
Velocidad mín. de rotación	400 RPM
Velocidad máx. de rotación	1.000 RPM
Velocidad de rotación	400 – 1.000 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Piezas en el set	5 pzas.
Velocidad máx. de rotación en madera	1000,800,800,600,400
Velocidad máx. de rotación en plástico	1000,800,800,600,400
Velocidad máx. de rotación en tableros de material aislante	1000,800,800,600,400

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50
Presentación	embalaje SB con orificio europeo