

Broca escalonada HSS, vástago hexagonal



4 006885 255500 >

Referencia: 2555000
EAN-13: 4006885255500
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 broca escalonada, HSS, vástago hexagonal, Ø 6 - 10 mm

- Alta resistencia al calor para una larga vida útil
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo
- Ángulo de avellanado de 90° para transiciones fáciles entre escalones y para desbarbar el borde de corte

Descripción general

Descripción del producto

La broca escalonada de HSS para el taladrado y el desbarbado gradual de metal y plástico se destaca por su alta tolerancia al calor y su larga vida útil. La punta de centrado rectificada permite realizar un preciso taladrado inicial de la pieza. El ángulo de avellanado de 90° permite trabajar con transiciones fáciles entre escalonamientos hasta alcanzar el diámetro deseado, a la vez que desbarbar el borde de corte. La geometría especial de 3 filos garantiza una gran suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo. Las virutas generadas se evacúan de manera óptima a través de las ranuras rectas para virutas. La broca escalonada está disponible en diferentes tamaños y escalones. Gracias al vástago hexagonal de $\frac{1}{4}$ ", está rápidamente listo para su uso. La broca escalonada se produce en Alemania: de este modo, usted apuesta por un producto de calidad y con larga vida útil.

Perfectamente adecuado

Chapa de acero de máximo 2 mm, Chapa de acero inox. de máx. 2 mm, Metal no férreo, Plástico

Ámbito de las herramientas

Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 6, 8, 10 mm

Instrucciones de uso

Para su uso en metal es imprescindible realizar una marca con un punzón o con un taladrado inicial, así como usar aceite de corte.

Características

Designación	1 broca escalonada, HSS, vástago hexagonal, Ø 6 - 10 mm
Número de filos	3
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	6 mm 10 mm 8 mm 4 mm
Diámetro de trabajo	6, 10, 8, 4 mm
Diámetro	4 – 10 mm
Diámetro máx.	10 mm
Diámetro mín.	4 mm
Longitud de trabajo	21 mm
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Velocidad de rotación	1.500 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm ($\frac{1}{4}$ ")
Material	acero de alta velocidad (HSS)

Acabados

Material Metal

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo