

## Broca para metal HSS-Co, rectificada

Referencia: 7446010  
 EAN-13: 4006885744608  
 Marca: Wolfcraft



4 006885 744608 >

Designación: 1 broca para metal HSS-Co, Ø 3,2 x 65 mm

- Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario

### Descripción general

#### Descripción del producto

La broca para metal rectificada de HSS-Co tiene un rendimiento especialmente alto y ofrece una alta estabilidad térmica gracias a su aleación de cobalto al 5 %. Ideal para taladrar materiales duros y resistentes, como el acero inoxidable. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. El filo rectificado proporciona un alto rendimiento de taladrado en funcionamiento continuo y una larga vida útil de la broca. La alta precisión de concentricidad se alcanza mediante rectificado de precisión. El incremento del núcleo proporciona una gran estabilidad y minimiza el riesgo de rotura. El estrechamiento del diámetro permite reducir la generación de calor, lo que protege la broca y el material. El amplio canal permite una evacuación eficaz de las virutas. La broca para metal está disponible en diferentes tamaños y tiene un vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas. Cumple con la norma DIN 338.

#### Perfectamente adecuado

Acero inoxidable (INOX), Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio

#### Otra especificación del producto

Parte espiral con estrechamiento del diámetro

### Características

Designación	1 broca para metal HSS-Co, Ø 3,2 x 65 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	3,2 x 65 x 3,2 mm
Recubrimiento	aleación de cobalto
Ángulo de la punta de la broca	130 °
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de la broca	3,2 mm
Diámetro de vástago	3,2 mm
Método de fabricación	rectificado de precisión
Longitud de trabajo	36 mm
Longitud de la broca	65 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Material	acero de alta velocidad con cobalto (HSS-Co)

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

## Certificaciones

Certificación	DIN 338
---------------	---------

---

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	65 mm
Ancho artículo (cm)	3,2 mm
Alto artículo (cm)	3,2 mm

---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,10
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

---

## Enlaces

video	<a href="#">Broca para metal HSS-Co Wolfcraft.¡Precisión y resistencia!</a>
-------	---

---