

Broca para metal HSS-Co, rectificada

Referencia: 7461010
EAN-13: 4006885746107
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca para metal HSS-Co, Ø 8,5 x 117 mm

- Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario

4  006885 746107 >

Descripción general

Descripción del producto

La broca para metal rectificada de HSS-Co tiene un rendimiento especialmente alto y ofrece una alta estabilidad térmica gracias a su aleación de cobalto al 5 %. Ideal para taladrar materiales duros y resistentes, como el acero inoxidable. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. El filo rectificado proporciona un alto rendimiento de taladrado en funcionamiento continuo y una larga vida útil de la broca. La alta precisión de concentración se alcanza mediante rectificado de precisión. El incremento del núcleo proporciona una gran estabilidad y minimiza el riesgo de rotura. El estrechamiento del diámetro permite reducir la generación de calor, lo que protege la broca y el material. El amplio canal permite una evacuación eficaz de las virutas. La broca para metal está disponible en diferentes tamaños y tiene un vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas. Cumple con la norma DIN 338.

Perfectamente adecuado

Acero inoxidable (INOX), Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio

Otra especificación del producto

Parte espiral con estrechamiento del diámetro

Características

| | |
|---|--|
| Designación | 1 broca para metal HSS-Co, Ø 8,5 x 117 mm |
| Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) | 8,5 x 117 x 8,5 mm |
| Recubrimiento | aleación de cobalto |
| Ángulo de la punta de la broca | 130 ° |
| Sentido de giro | giro hacia la derecha |
| Diámetro de la broca | 8,5 mm |
| Diámetro de vástago | 8,5 mm |
| Método de fabricación | rectificado de precisión |
| Longitud de trabajo | 75 mm |
| Longitud de la broca | 117 mm |
| Versión de vástago | vástago redondo |
| Material | acero de alta velocidad con cobalto (HSS-Co) |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

Certificaciones

| | |
|---------------|---------|
| Certificación | DIN 338 |
|---------------|---------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 117 mm |
| Ancho artículo (cm) | 8,5 mm |
| Alto artículo (cm) | 8,5 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,30 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,10 |
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |

Enlaces

| | |
|-------|---|
| video | Broca para metal HSS-Co Wolfcraft.¡Precisión y resistencia! |
|-------|---|
